



KSEIBI ഡ്രൈവാൾ പാനൽ ലിഫ്റ്റർ 3.35മീ

കുറവ് പര്യാസത്തിൽ ഡ്രൈവാൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തുക

Kseibi · 286010

പര്യാപ്ത വിശേഷതകൾ

- 3.35 മീ വരെ ഉയർത്തൽ ഉയരം
- 68 കിലോ വരെ ഭാരത്തല പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- പരവർത്തനയോഗ്യമായ ലോഡിംഗിനായി 1.22മീ പരാരംഭ ഉയരം
- നിയന്ത്രിത ഉയർത്തലിനായി മാനുവൽ ഹാൻഡ്-വീൽ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം
- വീതിയുള്ള സപ്ലൈർട്ട് കൈകൾ ഡ്രൈവാൾ പാനലുകൾ സ്ഥിതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- ട്രൈപോഡ് ശരലിലുള്ള ബസ് സ്ഥിരമായ സ്ഥിതികരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- കാസ്റ്റർ ചക്രങ്ങൾ ലിഫ്റ്ററുടെ സൈറ്റിൽ ചുറ്റിച്ചുനീക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സീലിങ്, മതിൽ ഡ്രൈവാൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- പ്ലാഫണ്ടിൽ ജോബ്സൈറ്റ് ലൂക്കിനായി മുഴുവൻ കറുത്ത ഫിനിഷ്
- മുകളിലെ പാനൽ കൈകാര്യം ചെയ്തലിനിടെ സമർപ്പം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു

പര്യാപ്ത സവിശേഷതകൾ

- 3.35മീ ഉയർത്തൽ ഉയരം — 3.35 മീ വരെ ഡ്രൈവാൾ പാനലുകൾ ഉയർത്തുന്നു, മുകളിലെയും ഉയർന്ന മതിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളിലെയും ബോർഡുകൾ സ്ഥിതികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- 68 കിലോ ഭാര ശേഷി — ഇൻസ്റ്റാളേഷനിടയിൽ ഡ്രൈവാൾ പാനലുകൾ നിയന്ത്രിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ 68 കിലോ വരെ ഭാരത്തല പിന്തുണയ്ക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- മാനുവൽ ലിഫ്റ്റ് നിയന്ത്രണം — ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഹാൻഡ്-വീൽ സംവിധാനം മികച്ച സ്ഥിതികരണ കൃത്യതയ്ക്കായി സ്ഥിരവും നിയന്ത്രിതവുമായ ഉയർത്തൽ അനുവദിക്കുന്നു.
- ചലനക്ഷമമായ ട്രൈപോഡ് ബസ് — കാസ്റ്റർ ചക്രങ്ങളുള്ള ട്രൈപോഡ് ശരലിലുള്ള ബസ് ലിഫ്റ്ററുടെ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കാനും സൈറ്റിൽ വേണ്ടിടത്ത് സജ്ജമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
- ജോബ്സൈറ്റ്-സജ്ജമായ ഡിസൈൻ — ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ കറുത്ത ഫ്ലെയിമും വീതിയുള്ള പാനൽ പിന്തുണകളും പര്യാപ്തമായ ദണ്ഡിന കോൺട്രാക്ടർ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ബസ് ചലനക്ഷമത	കാസ്റ്റർ ചക്രങ്ങൾ
ഉയർത്തൽ സംവിധാനം	മാനുവൽ ഹാൻഡ് വീൽ
അടിസ്ഥാന ശരീരം	ട്രൈപോഡ്

വരെയന്റിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 286010

ഉയരം	പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉയരം 1.22മീ
ഉയർത്തൽ ഉയരം	3.35 മീ
പരമാവധി ഭാരം	68 കിലോ
നിറം	മുഴുവൻ കറുപ്പ്
സവിശേഷത	3.35മീ