



Подъемник для гипсокартонных панелей KSEIBI 3,35 м

Поднимайте гипсокартон выше с меньшей нагрузкой

Kseibi · 286010

Основные преимущества

- Высота подъема до 3,35 м
- Выдерживает нагрузку до 68 кг
- Исходная высота 1,22 м для удобной загрузки
- Ручной подъем с колесом для точного подъема
- Широкие опорные рычаги помогают удерживать листы гипсокартона на месте
- Основание в виде треноги обеспечивает устойчивое положение
- Колесики помогают перемещать подъемник по объекту
- Предназначен для монтажа гипсокартона на потолке и стенах
- Полностью черное покрытие для профессионального вида на объекте
- Помогает снизить нагрузку при подъеме панелей над головой

Ключевые особенности

- Высота подъема 3,35 м — Поднимает листы гипсокартона на высоту до 3,35 м, помогая позиционировать панели при монтаже на потолке и высоких стенах.
- Грузоподъемность 68 кг — Создан для поддержки нагрузки до 68 кг и удобного контролируемого обращения с панелями гипсокартона во время монтажа.
- Ручное управление подъемом — Механизм с ручным колесом, показанный на изображении, обеспечивает плавный и постепенный подъем для более точного позиционирования.
- Мобильное основание-тренога — Основание в виде треноги с колесиками помогает перемещать подъемник и устанавливать его там, где это необходимо на объекте.
- Конструкция для работы на объекте — Полностью черная рама и широкие опоры для панелей, показанные на изображении, подходят для практического ежедневного использования подрядчиками.

Характеристики

Мобильность основания

Колесики

Механизм подъема	Ручное колесо
Тип основания	Тренога

Характеристики по варианту

Характеристика	286010
Высота	Исходная высота 1,22 м
Высота подъема	3,35 м
Макс. нагрузка	68 кг
Цвет	Полностью черный
Особенность	3,35 м