

مطرقة تقشير Kseibi بمقبض زنبركي أنبوبي قوة مطروقة للتقشير المتحكم به

Kseibi



أبرز المميزات

- بنية من الفولاذ الكربوني المشكل بالطرق
- رأس مطرقة مصنوع من الفولاذ المشكل
- تقسية بتردد عال لزيادة المتانة
- تشطيب سطحي أسود لمظهر جاهز للعمل
- المقبض الزنبركي الأنبوبي يساعد على التحكم
- طرف مدبب للضرب الموضعي
- طرف إزميلي لإزالة المواد
- متوفرة بأحجام 300 غ و 500 غ
- مصممة للاستخدام المتكرر في الورشة
- تصميم متوازن لضربات متحكم بها

الميزات الرئيسية

- فولاذ كربوني مشكل بالطرق – مصنوعة من فولاذ كربوني مشكل بالطرق لتوفير قوة موثوقة في تطبيقات الضرب المتكرر.
- رأس من الفولاذ المشكل – رأس المطرقة مصنوع من الفولاذ المشكل، مما يمنح الأداة قلبا صلبا ومتينا للطرق.
- مقسى بتردد عال – يساعد التقسية بالتردد العالي الرأس على مقاومة التآكل أثناء الاستخدام اليومي المتطلب.
- مقبض زنبركي أنبوبي – يدعم المقبض الزنبركي الأنبوبي مسكة متحكم بها وتعاملا عمليا أثناء العمل المتكرر.
- طرفان عمليان – يتيح الطرف المدبب والنصل المعرض على طراز الإزميل الظاهر في الصورة كلا من التأثير المركز والتقشير الفعال.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المراجع الداخلي
300G	274060
500G	274075

المواصفات

الرأس

رأس المطرقة من الفولاذ المشكل

نمط المقبض	مقبض زنبركي أنبوبي
شكل الرأس	أطراف مدببة وإزميلية
المعالجة الحرارية	مقسى بتردد عال
تشطيب السطح	أسود
المادة	فولاذ كربوني مشكل بالطرق

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	300G	500G
الوزن	300 غ	500 غ