



Kseibi लकड़ी के लिए TCT गोलाकार आरी ब्लेड

काम के लिए सही कट चुनें

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- लकड़ी काटने के उपयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया
- TCT हेड के साथ कार्बन स्टील बॉडी
- सूचीबद्ध वेरिएंट में पॉलिश की गई फिनिश
- 100 ममी से 350 ममी तक के व्यास में उपलब्ध
- 24T से 100T तक की दाँतों की संख्या उपलब्ध
- बोअर आकार और कॉन्फ़िगरेशन का व्यापक विकल्प
- चुने हुए वेरिएंट में रडियूसगि वॉशर शामिल
- तेज़ कट या बारीक फिनिश के लिए उपयुक्त
- ब्लेड की सतह पर स्पष्ट ब्लेड चिह्न दिखाए गए हैं
- सूचीबद्ध वेरिएंट में डबल ब्लसिटर कार्ड पैकगिंग

मुख्य विशेषताएँ

- आकारों का वसितृत चयन — कई व्यास और आर्बर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध यह रेंज आपको अपनी आरी और अपने लकड़ी काटने के काम के लिए उपयुक्त ब्लेड चुनने में मदद करती है।
- TCT कटिंग एज — TCT हेड के साथ कार्बन स्टील बॉडी एक मज़बूत ब्लेड कोर को कार्बाइड-नोक वाले दाँतों के साथ जोड़ती है, जिससे वुडवर्कगिंग कामों में भरोसेमंद प्रदर्शन मिलता है।
- दाँतों की संख्या के विकल्प — 24T से 100T तक के वेरिएंट के साथ आप अपने उपयोग के अनुसार तेज़ कटिंग, सामान्य काम या साफ़ फिनिश के लिए ब्लेड चुन सकते हैं।
- पॉलिश की गई सतह फिनिश — सूचीबद्ध वेरिएंट में पॉलिश की गई फिनिश दी गई है, जिससे ब्लेड का रूप साफ़-सुथरा रहता है और यह नियमित कार्याशाला तथा साइट उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- लचीली फिटिंग — चुने हुए आकारों के साथ रडियूसगि वॉशर दिए जाते हैं, जो जहाँ नरिदृष्टि हो वहाँ अलग-अलग आर्बर आकारों के साथ अतिरिक्त संगतता प्रदान करते हैं।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
100 x 20mm / 40T	647203
115 x 2mm / 40T	647206
125 x 22.2 / 40T	647208

130 x 20mm / 30T	647215
125 x 22.2mm / 40T	647216
150 x 20mm / 36T	647233
160 x 25mm / 24T	647236
160 x 25mm / 40T	647239
160 x 25mm / 60T	647242
185 x 30mm / 24T	647245
180 x 32 / 24T	647247
185 x 30mm / 40T	647248
185 x 30mm / 60T	647251
210 x 30mm / 60T	647263
230 x 30mm / 40T	647269
230 x 30mm / 60T	647272
230 x 32 / 24T	647274
250 x 30mm / 40T	647275
250 x 30mm / 60T	647278
250 x 35mm / 80T	647281
250 x 30mm / 100T	647284
300 x 30mm / 60T	647290
300 x 30mm / 80T	647293
300 x 30mm / 100T	647296
350 x 30mm / 60T	647299
350 x 35mm / 80T	647302

वशिेष वविरण

ब्लेड चहिन	वुडवर्कगि
शरूंखला चहिन	शरूंखला 40
देश चहिन	जर्मनी में नर्मिति
अधिकतम RPM चहिन (rpm)	13500
सुरक्षा चहिन	हमेशा सुरक्षा चश्मा पहने

वेरएंट के अनुसार वशिेष वविरण

वर्णन	100 x 20m m / 40T	115 x 2mm / 40T	125 x 22.2 / 40T	130 x 20m m / 30T	125 x 22.2 mm / 40T	150 x 20m m / 36T	160 x 25m m / 24T	160 x 25m m / 40T	160 x 25m m / 60T	185 x 30m m / 24T
व्यास	100 mm	115 mm	—	—	125 mm	—	—	160 mm	—	184 mm
आयाम	100x2 0 MM / 40T	115x2 2.2 MM / 40T	—	—	—	—	—	—	—	185x3 0 MM / 24T
दाँतों की संख्या	40	40	—	—	40	—	—	40	—	24
सामग्री	कार्बन स्टील के साथ TCT हेड	कार्बन स्टील के साथ TCT हेड	—	—	—	—	—	—	—	कार्बन स्टील के साथ TCT हेड
बोर व्यास	20 ममी (16 ममी र ड्रयूसगि वॉशर के साथ)	22.23 ममी (20, 16 ममी र ड्रयूसगि वॉशरों के साथ)	—	—	22.23 ममी (20, 16 ममी र ड्रयूसगि वॉशरों के साथ)	—	—	25.4 ममी (20, 16 ममी र ड्रयूसगि वॉशरों के साथ)	—	30 ममी (25.4, 20, 16 ममी र ड्रयूसगि वॉशरों के साथ)
सतह परष्करण	पॉलिश की गई	पॉलिश की गई	—	—	पॉलिश की गई	—	—	पॉलिश की गई	—	पॉलिश की गई
पैकगि	डबल ब् लसिटर कार्ड पैकगि	डबल ब् लसिटर कार्ड पैकगि	—	—	—	—	—	—	—	डबल ब् लसिटर कार्ड पैकगि