

شفرة منشار دائرية TCT من Kseibi للخشب

اختر القطع المناسب للمهمة

Kseibi



أبرز المميزات

- مصممة لتطبيقات قطع الخشب
- جسم من الفولاذ الكربوني مع رأس TCT
- تشطيب مصقول في الإصدارات المدرجة
- متوفرة بأقطار من 100 مم إلى 350 مم
- خيارات عدد الأسنان من 24T إلى 100T
- اختيار واسع من مقاسات التجويف والتكوينات
- تتضمن بعض الإصدارات غسالات تخفيض
- مناسبة للقطع السريع أو التشطيبات الأدق
- علامات شفرة واضحة ظاهرة على وجه الشفرة
- تغليف ببطاقة نقطة مزدوجة في الإصدارات المدرجة

الميزات الرئيسية

- تشكيلة واسعة من المقاسات – تتوفر هذه المجموعة بأقطار متعددة وتكوينات محاور مختلفة، ما يساعدك على اختيار شفرة تناسب منشارك ونوع أعمال قطع الخشب التي تقوم بها.
- حافة قطع TCT – يجمع جسم الفولاذ الكربوني مع رأس TCT بين نواة شفرة قوية وأسنان مزودة بكربيد لضمان أداء موثوق في أعمال النجارة.
- خيارات عدد الأسنان – مع إصدارات من 24T إلى 100T، يمكنك اختيار شفرة لقطع أسرع، أو عمل عام، أو تشطيب أنظف بحسب الاستخدام.
- تشطيب سطحي مصقول – يحدد تشطيب مصقول في الإصدارات المدرجة، ما يمنح الشفرة مظهرًا نظيفًا مناسبًا للاستخدام المنتظم في الورشة والموقع.
- توافق مرن – تزود المقاسات المختارة بغسالات تخفيض، ما يوفر توافقًا إضافيًا مع أحجام محاور مختلفة حيثما هو مذكور.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المراجع الداخلي
40T / 20 x 100 مم	647203
40T / 2 x 115 مم	647206

647208	x 22.2 / 40T 125
647215	30T / مم x 20 130
647216	40T / مم x 22.2 125
647233	36T / مم x 20 150
647236	24T / مم x 25 160
647239	40T / مم x 25 160
647242	60T / مم x 25 160
647245	24T / مم x 30 185
647247	x 32 / 24T 180
647248	40T / مم x 30 185
647251	60T / مم x 30 185
647263	60T / مم x 30 210
647269	40T / مم x 30 230
647272	60T / مم x 30 230
647274	x 32 / 24T 230
647275	40T / مم x 30 250
647278	60T / مم x 30 250
647281	80T / مم x 35 250
647284	100T / مم x 30 250
647290	60T / مم x 30 300
647293	80T / مم x 30 300
647296	100T / مم x 30 300
647299	60T / مم x 30 350
647302	80T / مم x 35 350

المواصفات

أعمال النجارة	علامة الشفرة
السلسلة 40	علامة السلسلة
صنع في ألمانيا	علامة البلد

أقصى عدد دورات في الدقيقة (rpm) 13500
علامة

ارتد نظارات السلامة دائماً

علامة السلامة

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	40T / Xمم 20 100	40T / Xمم 2 115	x 22.2 / 40T 125	30T / Xمم 20 130	40T / Xمم 22.2 125	36T / Xمم 20 150	24T / Xمم 25 160	40T / Xمم 25 160	60T / Xمم 25 160	24T / Xمم 30 185
القطر	مم 100	مم 115	—	—	مم 125	—	—	مم 160	—	مم 184
الأبعاد	40T / 1 مم 00x2 0	40T / 1 مم 15x2 2.2	—	—	—	—	—	—	—	24T / 1 مم 85x3 0
عدد الأسنان	40	40	—	—	40	—	—	40	—	24
المادة	TCT رأس مع كربوني فولاذ	TCT رأس مع كربوني فولاذ	—	—	—	—	—	—	—	TCT رأس مع كربوني فولاذ
قطر الفتحة	مم 16 فيض تخ غسالة (مع مم 20	مم 16 فيض تخ غسالة (مع مم 2.23	—	—	مم 16 فيض تخ غسالة (مع مم 2.23	—	—	مم 16 فيض تخ غسالة (مع مم 25.4	—	مم 16 و 20 25.4 فيض تخ غسالة (مع مم 30
التشطيب السطحي	صقول م	صقول م	—	—	صقول م	—	—	صقول م	—	صقول م
التغليف	زدوجة م نقطة ببطاقة تغليف	زدوجة م نقطة ببطاقة تغليف	—	—	—	—	—	—	—	زدوجة م نقطة ببطاقة تغليف