

مفتاح ربط مركب متري من Kseibi CR-V

وصول 12 نقطة لأعمال الربط اليومية

Kseibi

12-POINT / OPENING

A 12-point opening doubles the access angles of a 6-point. To prevent round-off, it contacts and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners.



أبرز المميزات

- يساعد على تطبيق القوة على الجوانب المسطحة للمثبت
- مصمم لتقليل تآكل الزوايا أو استدارتها
- متوفر بمقاسات متريّة من 6 مم إلى 32 مم
- مناسب للإصلاح والصيانة والتجميع
- مزود بتغليف بطاقة تعليق

- مصنوع من فولاذ CR-V المتين
- تشطيب سطحي مطلي بالكروم
- مصنوع وفق معيار DIN3110
- تصميم مركب بطرف مفتوح وطرف حلقي
- الطرف الحلقي ذو 12 نقطة يحسن زوايا الوصول

الميزات الرئيسية

- بنية من فولاذ CR-V – مصنوع من فولاذ الكروم والفاناديوم لتوفير قوة موثوقة في الاستخدام اليومي داخل الورشة والمرآب ومواقع العمل.
- تشطيب مطلي بالكروم – يمنح السطح المطلي بالكروم المفتاح تشطيباً نظيفاً وسهلاً للمسح بعد الاستخدام.
- طرف حلقي 12 نقطة – يستخدم الطرف الحلقي فتحة ذات 12 نقطة لتسهيل الوضعية وتوفير زوايا وصول أكثر في المساحات الضيقة.
- تلامس مناسب للمثبتات – تم تصميم المظهر الحلقي لتطبيق القوة على الجوانب المسطحة للمثبت بدلاً من الزوايا.
- نطاق واسع من المقاسات المتريّة – متوفر بمقاسات من 6 مم إلى 32 مم، مما يسهل اختيار المفتاح المناسب للمهمة.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المرجع الداخلي
6مم	118040
7 مم	118043
8مم	118046

118049	9 مم
118052	10 مم
118055	11 مم
118058	12 مم
118061	13 مم
118064	14 مم
118067	15 مم
118070	16 مم
118073	17 مم
118076	18 مم
118079	19 مم
118082	20 مم
118085	21 مم
118088	22 مم
118091	23 مم
118094	24 مم
118097	25 مم
118100	26 مم
118103	27 مم
118106	28 مم
118109	29 مم
118112	30 مم
118115	32 مم

المواصفات

المادة	CR-V
المعيار	DIN3110
التشطيب السطحي	مطلي بالكروم

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	6مم	7 مم	8مم	9 مم	10مم	11 مم	12 مم	13 مم	14 مم	15 مم
الأبعاد	6.0 مم	7.0 مم	8.0 مم	9.0 مم	10.0 مم	11.0 مم	12.0 مم	13.0 مم	14.0 مم	15.0 مم
التغليف	تعليق بطاقة	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف	تعليق بطاقة تغليف