

12-POINT / OPENING

A 12-point opening doubles the access angles of a 6-point. To prevent round-off, it contacts and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners.



Kseibi 公制 CR-V 组合扳手

12 角接触，满足日常紧固需求

Kseibi

产品亮点

- 采用耐用 CR-V 钢制成
- 镀铬表面处理
- 符合 DIN3110 标准
- 开口端与梅花端组合设计
- 12 角梅花端提升接触角度
- 有助于将力量作用于紧固件平面
- 有助于降低棱角打滑圆角
- 提供 6mm 至 32mm 的公制尺寸
- 适用于维修、保养和装配
- 采用挂卡包装

主要特性

- CR-V 钢结构 — 采用铬钒钢制造，在常规车间、车库和工地使用中都能提供可靠强度。
- 镀铬表面 — 镀铬表面让扳手外观干净利落，使用后也便于擦拭清洁。
- 12 角梅花端 — 梅花端采用 12 角开口，在狭窄空间中更易定位，并提供更多接触角度。
- 更贴合紧固件的接触方式 — 梅花轮廓设计将力量作用于紧固件平面，而不是棱角。
- 宽范围公制尺寸 — 提供 6mm 到 32mm 的尺寸，方便为具体工作选择合适的扳手。

型号与货号

尺寸	内部货号
6mm	118040
7mm	118043
8mm	118046
9mm	118049
10mm	118052
11mm	118055

12mm	118058
13mm	118061
14毫米	118064
15毫米	118067
16mm	118070
17毫米	118073
18毫米	118076
19毫米	118079
20mm	118082
21mm	118085
22mm	118088
23mm	118091
24mm	118094
25mm	118097
26mm	118100
27mm	118103
28mm	118106
29mm	118109
30mm	118112
32mm	118115

技术规格

材质	CR-V
标准	DIN3110
表面处理	镀铬

各型号规格

规格	6mm	7mm	8mm	9mm	10m m	11m m	12m m	13m m	14毫 米	15毫 米
尺寸	6.0 MM	7.0 MM	8.0 MM	9.0 MM	10.0 MM	11.0 MM	12.0 MM	13.0 MM	14.0 MM	15.0 MM

包装	挂卡	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装	挂卡 包装
----	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------