

12-POINT / OPENING

A 12-point opening doubles the access angles of a 6-point. To prevent round-off, it contacts and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners.



Kseibi മെട്രിക് CR-V കോമ്പിനേഷൻ റഞ്ച്

ദിനനേയുള്ള ഫാസ്റ്റണിംഗിന് 12-പോയിന്റ് പ്ലവശരണം

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ദൃഢമായ CR-V സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്
- ക്രോം-പ്ലേറ്റ്ഡ് ഉപരിതല ഫിനിഷ്
- DIN3110 മാനദണ്ഡപ്രകാരം നിർമ്മിച്ചത്
- തുറന്ന അറ്റവും റിംഗ് അറ്റവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോമ്പിനേഷൻ രൂപകൽപ്പന
- 12-പോയിന്റ് റിംഗ് അറ്റം പ്ലവശരണ കോണുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
- ഫാസ്റ്റണിന്റെ സമതല വശങ്ങളിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- കോണുകൾ പിഴുതുപോകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- 6mm മുതൽ 32mm വരെ മെട്രിക് വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യം
- അറകുറുപ്പണി, പരിപാലനം, അസംബ്ലി ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- തൂക്കിവയ്ക്കാവുന്ന കാർഡ് പാക്കിംഗിൽ ലഭ്യമാണ്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- CR-V സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണം — പതിവ് വർഷപ്പോപ്പ്, ഗാരന്റേഡ് ഉപയോഗങ്ങളിൽ വിശ്വസനീയമായ ശക്തിയോടെ ക്രോം വാനാഡിയം സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്.
- ക്രോം-പ്ലേറ്റ്ഡ് ഫിനിഷ് — ക്രോം-പ്ലേറ്റ്ഡ് ഉപരിതലം ഉപയോഗത്തിനുശേഷം എളുപ്പത്തിൽ തുടച്ച വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശുദ്ധമായ ഫിനിഷ് റഞ്ച് ചിന് നൽകുന്നു.
- 12-പോയിന്റ് റിംഗ് അറ്റം — റിംഗ് അറ്റം 12-പോയിന്റ് തുറവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്; അതിലൂടെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കാനും കൂടുതൽ പ്ലവശരണ കോണുകൾ ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
- ഫാസ്റ്റണർ-സൗഹൃദ കോൺടാക്റ്റ് — റിംഗ് പ്ലവശരണ ഫാസ്റ്റണിന്റെ കോണുകൾക്കെല്ലാം, സമതല വശങ്ങളിലേക്കാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
- വ്യാപകമായ മെട്രിക് വലുപ്പ ശ്രേണി — 6mm മുതൽ 32mm വരെ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്, ജോലിക്ക് അനുയോജ്യമായ റഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

വരെയനുകൂലം റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
6mm	118040
7mm	118043
8mm	118046
9mm	118049
10mm	118052
11mm	118055
12mm	118058
13mm	118061
14mm	118064
15mm	118067
16mm	118070
17mm	118073
18mm	118076
19mm	118079
20mm	118082
21mm	118085
22mm	118088
23mm	118091
24mm	118094
25mm	118097
26mm	118100
27mm	118103
28mm	118106
29mm	118109
30mm	118112
32mm	118115

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

മെറ്റീരിയൽ CR-V

നിലവാരം DIN3110

ഉപരിതല ഫിനിഷ്

കർവ്വേ-പ്ലേറ്റ്ഡ്

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	6mm	7mm	8mm	9mm	10m m	11m m	12m m	13m m	14m m	15m m
അളവുകൾ	6.0 MM	7.0 MM	8.0 MM	9.0 MM	10.0 MM	11.0 MM	12.0 MM	13.0 MM	14.0 MM	15.0 MM
പാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്	തൂക്ക് കിര യ്ക്ക് കാവ ഗുന്ന് കാർ ഡ് പ ാക്കിംഗ്