

**12-POINT / OPENING**

A 12-point opening doubles the access angles of a 6-point. To prevent round-off, it contacts and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners.



## Kseibi मीटरकि CR-V संयोजन रचि

रोज़मर्रा की कसाई के लिए 12-बिंदु पहुंच

Kseibi

### मुख्य विशेषताएँ

- टिकाऊ CR-V स्टील से बना
- क्रोम-प्लेटेड सतह फिनिश
- DIN3110 मानक के अनुसार निर्मिति
- ओपन और रिंग एंड के साथ संयोजन डिज़ाइन
- 12-बिंदु रिंग एंड पहुंच कोण बेहतर बनाता है
- फास्टर की सपाट सतहों पर बल लगाने में मदद करता है
- कोनों के घिसने को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया
- 6 ममी से 32 ममी तक मीटरकि आकारों में उपलब्ध
- मरम्मत, रखरखाव और असेंबली के लिए उपयुक्त
- हैगिंग कार्ड पैक में उपलब्ध

### मुख्य विशेषताएँ

- CR-V स्टील निर्माण — क्रोम वैनेडियम स्टील से बना, जो नियमिति वर्कशॉप, गेराज और साइट उपयोग में भरोसेमंद मजबूती देता है।
- क्रोम-प्लेटेड फिनिश — क्रोम-प्लेटेड सतह रचि को साफ-सुथरा फिनिश देती है, जिससे उपयोग के बाद आसानी से पोंछा जा सकता है।
- 12-बिंदु रिंग एंड — रिंग एंड में 12-बिंदु खुलाव है, जिससे तंग जगहों में पोज़िशनिंग आसान होती है और अधिक पहुंच कोण मिलते हैं।
- फास्टर-अनुकूल संपर्क — रिंग प्रोफाइल को इस तरह बनाया गया है कि यह फास्टर के कोनों के बजाय उसकी सपाट सतहों पर बल लगाए।
- वसित मीटरकि आकार सीमा — 6 ममी से 32 ममी तक के आकारों में उपलब्ध, जिससे काम के लिए सही रचि चुनना आसान हो जाता है।

### वेरिएंट और संदर्भ

| आकार   | आंतरिक संदर्भ |
|--------|---------------|
| 6mm    | 118040        |
| 7 ममी  | 118043        |
| 8mm    | 118046        |
| 9 ममी  | 118049        |
| 10ममी  | 118052        |
| 11 ममी | 118055        |

|        |        |
|--------|--------|
| 12 ममी | 118058 |
| 13 ममी | 118061 |
| 14ममी  | 118064 |
| 15ममी  | 118067 |
| 16 ममी | 118070 |
| 17ममी  | 118073 |
| 18ममी  | 118076 |
| 19ममी  | 118079 |
| 20 ममी | 118082 |
| 21 ममी | 118085 |
| 22 ममी | 118088 |
| 23 ममी | 118091 |
| 24 ममी | 118094 |
| 25 ममी | 118097 |
| 26 ममी | 118100 |
| 27 ममी | 118103 |
| 28 ममी | 118106 |
| 29 ममी | 118109 |
| 30 ममी | 118112 |
| 32 ममी | 118115 |

### वशिेष वविरण

|             |               |
|-------------|---------------|
| सामग्री     | CR-V          |
| मानक        | DIN3110       |
| सतह परष्करण | क्रोम-प्लेटेड |

### वेरिएंट के अनुसार वशिेष वविरण

| वशिेष वविरण | 6mm        | 7 ममी      | 8mm        | 9 ममी      | 10ममि<br>ी  | 11<br>ममी   | 12<br>ममी   | 13<br>ममी   | 14ममि<br>ी  | 15ममि<br>ी  |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| आयाम        | 6.0<br>ममी | 7.0<br>ममी | 8.0<br>ममी | 9.0<br>ममी | 10.0<br>ममी | 11.0<br>ममी | 12.0<br>ममी | 13.0<br>ममी | 14.0<br>ममी | 15.0<br>ममी |

|       |                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| पैकगि | हैगगि<br>कार्ड | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि | हैगगि<br>कार्ड<br>पैकगि |
|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|