

ريشة حفر خرسانة Kseibi بطرف TCT وساق مستديرة حفر بطرف TCT لأعمال الخرسانة

Kseibi



أبرز المميزات

- متوفرة من 3.0 × 60 مم إلى 25 × 160 مم
- مناسبة لأعمال المهنة والأعمال المنزلية
- جسم قوي ومستقيم للحفر المتحكم فيه
- تشكيلة واسعة من المقاسات لأعمال التثبيت المتنوعة
- خيار عملي للمواد الإنشائية الصلبة
- جسم من الفولاذ الكربوني مع رأس TCT
- مصممة لحفر الخرسانة والمباني
- الساق المستديرة تناسب المثاقب المتوافقة
- الأخدود الحلزوني يساعد على إزالة غبار الحفر
- سطح مطلي بالرش

الميزات الرئيسية

- رأس قطع TCT – يوفر رأس TCT طرف قطع متينا ومقاوما للتآكل ومناسبا للحفر في الخرسانة ومواد المباني الأخرى.
- بنية من الفولاذ الكربوني – يمنح جسم الفولاذ الكربوني الريشة قوة صلابة للاستخدام المتكرر في تطبيقات الحفر الصعبة.
- توافق الساق المستديرة – يوفر تصميم الساق المستديرة توافقا مباشرا مع المثاقب التي تقبل ريش الساق المستديرة.
- تصميم الأخدود الحلزوني – يساعد الأخدود الحلزوني الظاهر على إخراج الغبار من الثقب أثناء الحفر لمتابعة أكثر سلاسة.
- تشكيلة واسعة من المقاسات – اختر من المقاسات التي تتراوح من 3.0 × 60 مم إلى 25 × 160 مم لتناسب الأعمال الخفيفة والثقوب الأكبر.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المرجع الداخلي
3.0 × 60 مم	591003
4.0 × 75 مم	591006
5.0 × 85 مم	591009
6 × 100 مم	591012

591018	120 × 8 مم
591024	120 × 10 مم
591027	150 × 12 مم
591033	150 × 14 مم
591039	160 × 18 مم
591042	160 × 20 مم
591045	160 × 22 مم
591048	160 × 24 مم
591051	160 × 25 مم

المواصفات

نوع الساق	ساق مستديرة
التشطيب السطحي	مطلي بالرّش
المادة	فولاذ كربوني مع رأس TCT

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	مم 60 × 3.0	مم 75 × 4.0	مم 85 × 5.0	مم 100 × 6	مم 120 × 8	مم 120 × 10	مم 150 × 12	مم 150 × 14	مم 160 × 18	مم 160 × 20
الميزة	6 مم 0×3.0	7 مم 5×4.0	8 مم 5×5.0	1 مم 00×6.0	1 مم 20×8.0	—	—	—	—	—
الأبعاد	—	—	—	—	—	1 مم 20×10	1 مم 50×12	1 مم 50×14	1 مم 60×18	1 مم 60×20
اللون	كرتوني تغليف	كرتوني تغليف	كرتوني تغليف	كرتوني تغليف	كرتوني تغليف	كرتوني تغليف	—	—	—	—
المادة	—	—	—	—	—	—	نايلون بكيّس تغليف	نايلون بكيّس تغليف	نايلون بكيّس تغليف	نايلون بكيّس تغليف