



Kseibi 双排金刚石杯形磨轮

专为快速、可控的混凝土打磨而生

Kseibi

产品亮点

- 适用于坚硬材料的烧结金刚石打磨轮
- 双排分段设计，确保表面接触更稳定
- 适用于混凝土、砌体和表面处理任务
- 提供 105、115、125、180 和 230 mm 多种尺寸
- 标准 22.2/22.23 mm 孔径，兼容多种角磨机
- 115 mm 版本附带 20 mm 和 16 mm 减径垫圈
- 轮体通风孔有助于使用时的气流通过
- 金黄色表面处理，便于工具识别
- 专为打磨、修平和边缘清理而设计
- 采用双吸塑卡包装

主要特性

- 烧结金刚石结构 — 采用烧结金刚石打磨轮结构，可应对坚硬建筑材料上的高强度打磨工作。
- 双排分段布局 — 双排设计可在表面上提供更宽的接触面积，实现更可控的打磨和更高效的材料去除。
- 多种尺寸可选 — 提供 105、115、125、180 和 230 mm 规格，更便于将磨轮与角磨机和作业需求匹配。
- 实用孔径匹配 — 采用 22.2/22.23 mm 孔径，其中 115 mm 规格配有 20 mm 和 16 mm 减径垫圈。
- 适合工地使用的设计 — 钢制本体带有可见通风孔，搭配金黄色表面处理，适合承包商日常实用作业。

型号与货号

尺码	内部货号
105 x 22.2 mm	644025
115 x 22.2 mm	644030
125 x 22.2 mm	644035
180 x 22.2 mm	644040
230 x 22.2 mm	644043

技术规格

特性	金刚石
轮体设计	通风孔
包装	双吸塑卡包装

各型号规格

规格	105 x 22.2 mm	115 x 22.2 mm	125 x 22.2 mm	180 x 22.2 mm	230 x 22.2 mm
类型	烧结金刚石打磨轮，双排	烧结金刚石打磨轮，双排	烧结金刚石打磨轮，双排	烧结金刚石打磨轮，双排	—
尺寸	105x22.2 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM
直径	105 mm	115 mm	125 mm	180 mm	—
孔径	22.23 mm	22.2 mm (附 20 mm 和 16 mm 减径垫圈)	22.23 mm	22.23 mm	—
表面处理	金黄色	金黄色	金黄色	金黄色	—