



Kseibi Двухрядный алмазный чашечный шлифовальный круг

Создан для быстрого и контролируемого шлифования бетона

Kseibi

Основные преимущества

- Спечённый алмазный шлифовальный круг для твёрдых материалов
- Двухрядная конструкция сегментов для стабильного контакта с поверхностью
- Подходит для бетона, каменной кладки и подготовки поверхностей
- Доступен в размерах 105, 115, 125, 180 и 230 мм
- Стандартное посадочное отверстие 22.2/22.23 мм для совместимости с шлифмашинами
- Версия 115 мм комплектуется переходными шайбами 20 и 16 мм
- Вентиляционные отверстия в корпусе способствуют циркуляции воздуха при работе
- Золотисто-жёлтая поверхность для удобной идентификации инструмента
- Предназначен для шлифования, сглаживания и зачистки кромок
- Упаковка: двойной блистер на картоне

Ключевые особенности

- Спечённая алмазная конструкция — Изготовлен как спечённый алмазный шлифовальный круг для выполнения сложных работ по твёрдым строительным материалам.
- Двухрядное расположение сегментов — Двухрядная конструкция обеспечивает более широкую зону контакта с поверхностью для контролируемого шлифования и эффективного снятия материала.
- Ассортимент размеров — Доступен в вариантах 105, 115, 125, 180 и 230 мм, что облегчает подбор круга под шлифмашину и задачу.
- Практичная посадка — Оснащён посадочным отверстием 22.2/22.23 мм, а версия 115 мм поставляется с переходными шайбами 20 и 16 мм.
- Готов к работе на объекте — Стальной корпус с видимыми отверстиями для воздушного потока и золотисто-жёлтой отделкой рассчитан на практичное регулярное использование подрядчиками.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

105 x 22.2 мм	644025
115 x 22.2 мм	644030
125 x 22.2 мм	644035
180 x 22.2 мм	644040
230 x 22.2 мм	644043

Характеристики

Особенность	Алмаз
Конструкция корпуса	Вентиляционные отверстия
Упаковка	Упаковка: двойной блистер на картоне

Характеристики по варианту

Характеристика	105 x 22.2 мм	115 x 22.2 мм	125 x 22.2 мм	180 x 22.2 мм	230 x 22.2 мм
Тип	Спечённый алмазный шлифовальный круг, двухрядный	Спечённый алмазный шлифовальный круг, двухрядный	Спечённый алмазный шлифовальный круг, двухрядный	Спечённый алмазный шлифовальный круг, двухрядный	—
Размеры	105x22.2 мм	115x22.2 мм	125x22.2 мм	180x22.2 мм	230x22.2 мм
Диаметр	105 мм	115 мм	125 мм	180 мм	—
Диаметр посадочного отверстия	22.23 мм	22.2 мм (с переходными шайбами 20 и 16 мм)	22.23 мм	22.23 мм	—
Отделка поверхности	Золотисто-жёлтый	Золотисто-жёлтый	Золотисто-жёлтый	Золотисто-жёлтый	—