



Шлифовальный чашечный круг KSEIBI Superturbo с алмазным напылением

Быстрая шлифовка, контролируемый результат

Kseibi

Основные преимущества

- Шлифовальный круг с синтерованным алмазным слоем для профессионального использования
- Конструкция чашечного круга волнообразного типа
- Сегментированная шлифовальная поверхность Superturbo
- Доступен в размерах 105, 115, 125 и 180 мм
- Посадочное отверстие 22,2 мм для распространенных шлифмашин
- В отдельных размерах предусмотрены переходники 20 мм и 16 мм
- Золотисто-желтое покрытие
- Предназначен для шлифования поверхностей
- Упаковка в двойной блистерной карте
- Производительность KSEIBI для подрядчиков

Ключевые особенности

- Синтерованная алмазная конструкция — Изготовлен как шлифовальный круг с синтерованным алмазным слоем для надежной абразивной работы в сложных условиях.
- Чашечная конструкция волнообразного типа — Волнообразный профиль круга создан для контролируемого шлифования поверхности и стабильного снятия материала.
- Несколько вариантов размера — Выбирайте из вариантов 105 мм, 115 мм, 125 мм и 180 мм в зависимости от шлифмашины и области применения.
- Практичная совместимость по посадке — Посадочное отверстие 22,2 мм обеспечивает совместимость с распространенными угловыми шлифмашинами, а в отдельных вариантах предусмотрены переходные шайбы.
- Защитная розничная упаковка — Поставляется в двойной блистерной картонной упаковке, которая помогает защитить круг при хранении, транспортировке и выкладке.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

105 x 22.2 мм	644045
115 x 22.2 мм	644050
125 x 22.2 мм	644055
180 x 22.2mm	644060

Характеристики

Тип	Шлифовальный круг с синтерованным алмазным слоем, волнообразного типа
Цвет	Золотисто-желтый
Рисунок	Сегментированная поверхность в стиле турбо
Конструкция отверстий корпуса	Охлаждающие отверстия
Особенность	Алмаз
Упаковка	Упаковка в двойной блистерной карте

Характеристики по варианту

Характеристика	105 x 22.2 мм	115 x 22.2 мм	125 x 22.2 мм	180 x 22.2mm
Диаметр	105 мм	115 мм	125 мм	180 мм
Диаметр посадочного отверстия	22,2 мм (с переходными шайбами 20 и 16 мм)	22,2 мм (с переходными шайбами 20 и 16 мм)	—	22,2 мм (с переходными шайбами 20 и 16 мм)
Размеры	105x22,2 ММ	115x22,2 ММ	125x22,2 ММ	180x22,2 ММ
Отделка поверхности	Золотисто-желтый	Золотисто-желтый	—	Золотисто-желтый