



KSEIBI ടൈൽമാക്സ് ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് & ഗ്രൈൻഡിംഗ് ബ്ലേഡ്

ഒരേ ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡിൽ മുറിക്കുകയും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- കട്ടിംഗ്, ഗ്രൈൻഡിംഗ് ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്
- ടൈൽ ജോലികൾക്കും കടുത്ത ഉപരിതല ജോലികൾക്കും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- ബ്ലേഡിൽ കാണുന്ന 15,000 പരമാവധി RPM റേറ്റിംഗ്
- 100x20mm, 115x22.2mm വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ക് പ്ലൈംഗ്ലൈസ്റ്റ് സ്മിത്ത് ചെയ്ത സമീപകരണ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- അരിക് ജോലികൾക്കും വസ്തു നീക്കത്തിനും അനുയോജ്യം
- വശത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിയലിനായി ഡിസ്കിൽ വ്യക്തമായ അടയാളങ്ങൾ
- നവീകരണവും ഫിറ്റ്റിംഗ് ജോലികളും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരായോഗിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
- KSEIBI ടൈൽമാക്സ് ബ്രാൻഡ് ആക്സസറി
- PPE മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനായി സുരക്ഷാ പിക്ടോഗ്രാമുകൾ കാണിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഇരട്ട-ഉദ്ദേശ്യ രൂപകൽപ്പന — കട്ടിംഗും ഗ്രൈൻഡിംഗും രണ്ടിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത്, ടൈൽ ജോലികളിൽ ബ്ലേഡ് മാറ്റങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഡയമണ്ട് അബ്രേസീവ് ഉപരിതലം — ഡയമണ്ട് ഘടന കടുത്ത വസ്തുക്കൾക്കും ദുർബ്ബലമായ കട്ടിംഗ്, ഉപരിതല തയ്യാറാക്കൽ ജോലികൾക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
- ഉപകരണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലുപ്പ ഓപ്പഷനുകൾ — വിവിധ അനുയോജ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ 100x20mm, 115x22.2mm ഫോർമാറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
- 15,000 പരമാവധി RPM അടയാളം — സജ്ജീകരണത്തിനും ഉപയോഗ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനുമായി 15,000 പരമാവധി RPM സൂചന ബ്ലേഡിൽ വ്യക്തമായി അച്ചടിചിട്ടുണ്ട്.
- വർക്കിംഗ് സ്പീഡും ജോലിസ്ഥലത്തിനും തയ്യാറായത് — ടൈൽ സ്ഥാപിക്കൽ, അറ്റകുറ്റപ്പണി, നവീകരണ പ്ലൈംഗ്ലൈസ്റ്റ്, അരിക് ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പരായോഗിക ആക്സസറി.

വശീകരണവും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
100x20mm	643430
115x22.2mm	643435

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ബ്രാൻഡ്	KSEIBI
ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി	TileMax
ബ്ലേഡ് തരം	ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ്
പ്രയോഗം	കട്ടിംഗ് & ഗ്രൈൻഡിംഗ്
പരമാവധി വശത (RPM)	15000
ദൃശ്യമാകുന്ന വലുപ്പ അടയാളം (mm)	105x1.0x20
ദൃശ്യമാകുന്ന ഇമ്പീരിയൽ അടയാളം (in)	4 x .04 x 3/4
ദൃശ്യമാകുന്ന ഉൽപ്പന്ന കോഡ്	643430