



KSEIBI സിർക്കോണിയം ഫ്ലാപ് ഡിസ്കുകൾ

ദനൈന മറ്റ് വർക്കിനായി സിർക്കോണിയം ഗ്ലൈൻഡിംഗ് ശക്തി

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ഗ്ലൈൻഡിംഗിനും ഫിനിഷിംഗിനും സിർക്കോണിയം കഠിനം അബ്രേസീവ്
- ആംഗിൾ ഗ്ലൈൻഡർ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ഫ്ലാപ് ഡിസ്ക് ഡിസൈൻ നിയന്ത്രിതമായ ഉപരിതല സമീകരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
- 115 mm, 125 mm, 180 mm വലിപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- ബോർ വലിപ്പങ്ങൾ 22.2 mm, 22.23 mm ആയി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- #40 മുതൽ #120 വരെ ഗ്രിറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്
- മോടിയുള്ള ഗ്രിറ്റുകൾ വേഗത്തിലുള്ള സ്റ്ററോക്ക് നീക്കം ചെയ്തതിന് അനുയോജ്യം
- സൂക്ഷ്മ ഗ്രിറ്റുകൾ മൃദുകരിക്കലിനും ഉപരിതല തയ്യാറാക്കുപ്പിനും സഹായിക്കുന്നു
- ഡിസ്കിൽ വലിപ്പവും ഗ്രിറ്റും വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
- വെൽഡ് ബ്ലാൻഡിംഗ്, വ്യതിയാനം, ഫാബ്രിക്കേഷൻ ജോലികൾക്ക് പ്രയോജനകരം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- സിർക്കോണിയം കഠിനം അബ്രേസീവ് — ഫാബ്രിക്കേഷൻ, അറ്റകുറ്റപ്പണി, തയ്യാറാക്കുപ്പ് ജോലികളിലുടനീളം വിശ്വസനീയമായ ഗ്ലൈൻഡിംഗ് പ്രകടനത്തിനായി സിർക്കോണിയം കഠിനം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചത്.
- വലിപ്പങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — വിവിധ ഗ്ലൈൻഡർ സെറ്റുകളിലും പരമ്പരാഗത മേഖലകളിലും അനുയോജ്യമായി 115 mm, 125 mm, 180 mm ഡിസ്ക് വ്യാസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
- വിശാലമായ ഗ്രിറ്റ് ശ്രേണി — #40 മുതൽ #120 വരെ ഗ്രിറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ വസ്തു നീക്കം ചെയ്ത മുതൽ സൂക്ഷ്മ ഫിനിഷിംഗ് വരെ പ്രയോജനകരമായ പരിധി നൽകുന്നു.
- ആംഗിൾ ഗ്ലൈൻഡറിന് അനുയോജ്യം — സാധാരണ ആംഗിൾ ഗ്ലൈൻഡർ മൗണ്ടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ 22.2 mm അല്ലെങ്കിൽ 22.23 mm ബോർ വലിപ്പങ്ങളോടെയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- വൈവിധ്യമാർന്ന വർക്കിംഗ് ഉപയോഗം — നിയന്ത്രിതമായ അബ്രേസീവ് പരമ്പരാഗതം ആവശ്യമായ ഗ്ലൈൻഡിംഗ്, വെൽഡ് ബ്ലാൻഡിംഗ്, അരികുകളുടെ വ്യതിയാനം, ഉപരിതല തയ്യാറാക്കുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം.

വരെയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
115 x 22.2mm #100	686029
115 x 22.2mm #40	686032
115 x 22.2mm #60	686034
115 x 22.2mm #80	686036
115 x 22.2mm #120	686038
125 x 22.23mm #40	686039
125 x 22.23mm #60	686042
125 x 22.23mm #80	686044
180 x 22.2mm #40	686048
180 x 22.2mm #60	686050
180 x 22.2mm #80	686052
180 x 22.2mm #100	686053
180 x 22.2mm #120	686054

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സവിശേഷത	സിർക്കോണിയം കററണ്ട്
ഡിസ്ക് തരം അടയാളം	27 A
ലബൽ മാർക്കിംഗ്	സ്റ്റീൽ/സ്റ്റാർട്ട് ലാപിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	115 x 22.2 mm #100	115 x 22.2 mm #40	115 x 22.2 mm #60	115 x 22.2 mm #80	115 x 22.2 mm #120	125 x 22.23 mm #40	125 x 22.23 mm #60	125 x 22.23 mm #80	180 x 22.2 mm #40	180 x 22.2 mm #60
അളവുകൾ	115x2 2.2 MM #100	115x2 2.2 MM #40	115x2 2.2 MM #60	115x2 2.2 MM #80	—	—	—	—	—	—