

Kseibi صاحب تروس بثلاثة مخالب قابل للتعديل

قوة سحب مستقرة بثلاثة مخالب

Kseibi



أبرز المميزات

- يساعد تصميم الثلاثة مخالب على تطبيق قوة سحب متساوية
- تتناسب الأذرع القابلة للتعديل مع مجموعة من مهام الإزالة
- مثالي للتروس والبكرات والمحامل
- نسخة 6 إنش مصنوعة من فولاذ مطروق من قطعة واحدة
- بنية مقساء بالتبريد السريع لمتانة إضافية
- طبقة سطحية مجلفنة على النسخة 6 إنش
- لمسة نهائية من أكسيد أسود على المسمار الملولب
- متوفر بخيارات مقاسات من 3 إنش إلى 10 إنش
- مناسب للاستخدام في الورشة والصيانة والإصلاح
- يساعد على إزالة الأجزاء المثبتة بالضغط بقوة مضبوطة

الميزات الرئيسية

- قوة سحب بثلاثة مخالب — يساعد ترتيب الأذرع الثلاثة على توزيع القوة حول القطعة للحصول على سحب أكثر ثباتاً وتوازناً أثناء الإزالة.
- تموضع قابل للتعديل للأذرع — يمكن تعديل الفكوك للمساعدة في ملائمة أحجام مختلفة من المكونات وتحسين الوصول خلف التروس والبكرات والمحامل.
- بنية من الفولاذ المطروق — النسخة 6 إنش 150 مم مصنوعة من فولاذ مطروق من قطعة واحدة ومقساة بالتبريد السريع لزيادة المتانة في الاستخدام الورشي المعتاد.
- تشطيبات سطحية واقية — تجمع النسخة 6 إنش بين جسم رئيسي مجلفن وتشطيب لولب من أكسيد أسود لدعم المتانة وعمر الخدمة.
- تتوفر مقاسات متعددة — متوفر بخيارات 3 إنش 75 مم، 4 إنش 100 مم، 6 إنش 150 مم، 8 إنش 200 مم و 10 إنش 250 مم لتناسب الأعمال المختلفة.

الإصدارات والمراجع

المقاس

المرجع الداخلي

3" 75مم

211145

211155	4 "100مم
211165	6 "150مم
211175	8 "200مم
211185	10 "250مم

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	3 "75مم	4 "100مم	6 "150مم	8 "200مم	10 "250مم
المادة	—	—	بالتبريد السريع واحدة، مقسى من قطعة فولاذ مطروق	—	—
التشطيب السطحي	—	—	مجالف	—	—
الطلاو	—	—	من أكسيد أسود لمسة نهائية	—	—
الحجم	—	—	6 "150مم	—	—
اللون	—	—	في صندوق تغليف	—	—