



Kseibi
三爪可调式齿轮拉拔器

稳定的三爪拉力

Kseibi

产品亮点

- 三爪设计有助于均匀施加拉力
- 可调夹臂适用于多种拆卸场景
- 适用于齿轮、皮带轮和轴承
- 6 英寸版本采用一体锻造钢制成
- 淬硬结构，提升耐用性
- 6 英寸版本主体为镀锌表面处理
- 螺纹螺杆采用黑色氧化处理
- 提供 3 英寸到 10 英寸多种尺寸可选
- 适用于车间、保养和维修作业
- 有助于以可控力度拆卸过盈配合零件

主要特性

- 三爪拉拔结构 — 三臂布局有助于将力量分散到零件周围，从而在拆卸时获得更稳定、更平衡的拉力。
- 可调臂定位 — 夹爪可调，便于适配不同部件尺寸，并改善对齿轮、皮带轮和轴承后方的接触空间。
- 锻钢结构 — 6 英寸 150 mm 版本采用一体锻造钢制成，并经过淬硬处理，适合日常车间使用。
- 防护表面处理 — 6 英寸版本将镀锌主体与黑色氧化螺纹处理相结合，以提升耐用性和使用寿命。
- 多种尺寸可选 — 提供 3 英寸 75 mm、4 英寸 100 mm、6 英寸 150 mm、8 英寸 200 mm 和 10 英寸 250 mm 等尺寸，以适配不同任务。

型号与货号

尺寸	内部货号
3" 75mm	211145
4" 100mm	211155
6" 150mm	211165
8" 200毫米	211175
10" 250mm	211185

各型号规格					
规格	3" 75mm	4" 100mm	6" 150mm	8" 200毫米	10" 250mm
材质	—	—	一体锻造钢， 淬硬处理	—	—
表面处理	—	—	镀锌	—	—
螺纹	—	—	黑色氧化处理	—	—
尺寸	—	—	6" 150 MM	—	—
颜色	—	—	盒装	—	—