



Kseibi 可调式双臂齿轮拉拔器

为齿轮、轴承和皮带轮提供受控拉拔力

Kseibi

产品亮点

- 两只可调节拉臂，夹持位置更灵活
- 适用于拆卸齿轮、轴承和皮带轮
- 一体锻造钢结构
- 经淬硬处理，强度更高、耐用性更好
- 镀锌本体表面有助于抵抗磨损
- 顶压螺杆螺纹表面采用黑色氧化处理
- 尖头螺杆端部有助于精准定位
- 提供 3、4、8 和 10 英寸尺寸
- 适用于车间、车库和维护作业的手动拉拔器
- 钩形爪口有助于稳固抓紧部件

主要特性

- 可调式双臂设计 — 双臂结构可根据不同拉拔任务重新调整，帮助您在拆卸过程中更有效地夹持部件。
- 锻造钢结构 — 采用一体锻造钢制成，这款拉拔器可在常规维修和保养作业中提供可靠强度。
- 淬硬结构 — 淬硬处理提升了工具的耐用性，使其更适合在严苛车间环境下反复使用。
- 保护性表面处理 — 镀锌本体表面与黑色氧化螺纹表面共同帮助提升耐用性，并确保关键部位运转顺畅。
- 多种尺寸可选 — 提供 3" 75mm、4" 100mm、8" 200mm 和 10" 250mm 等规格，您可以按应用需求选择合适的拉拔器。

型号与货号

尺寸	内部货号
3" 75mm	211095
4" 100mm	211105
8" 200毫米	211125
10" 250mm	211135

技术规格

材质	一体锻造钢，淬硬处理
臂部配置	双臂可调
螺杆端部	尖头
表面处理	镀锌
螺纹	黑色氧化处理
颜色	盒装

各型号规格

规格	3" 75mm	4" 100mm	8" 200毫米	10" 250mm
尺寸	—	—	8" 200 MM	10" 250 MM