

# Kseibi صاحب تروس قابل للتعديل بذراعين

قوة سحب متحكم بها للتروس والمحامل والبكرات

Kseibi



## أبرز المميزات

- ذراعان قابلان للتعديل لخيارات إمساك مرنة
- مناسب لإزالة التروس والمحامل والبكرات
- تشطيب أكسيد أسود للقلالووظ على برغي الضغط
- تشطيب مجلفن للجسم يساعد على مقاومة التآكل
- طرف برغي مدبب يدعم التمرکز الدقيق
- متوفر بمقاسات 3 و 4 و 8 و 10 بوصات
- تصميم من فولاذ مطروق قطعة واحدة
- مقسى بالتبريد لزيادة القوة والمتانة
- صاحب يدوي للاستخدام في الورشة والجراج وأعمال الصيانة
- الفكوك الخطافية تساعد على تثبيت الإمساك بالمكونات

## الميزات الرئيسية

- تصميم قابل للتعديل بذراعين – يمكن إعادة ضبط ترتيب الذراعين ليناسب مهام السحب المختلفة، مما يساعدك على الإمساك بالمكونات بفعالية أكبر أثناء الإزالة.
- تصنيع من فولاذ مطروق – مصنوع من فولاذ مطروق قطعة واحدة، وقد صمم الساحب ليمنح قوة موثوقة في أعمال الإصلاح والصيانة المعتادة.
- بنية مقاسة بالتبريد – تضيف المعالجة بالتبريد متانة إلى الأداة، مما يجعلها أنسب للاستخدام المتكرر تحت ظروف الورشة الصعبة.
- تشطيبات سطحية واقية – يساعد التشطيب المجلفن للجسم وتشطيب الأكسيد الأسود للقلالووظ على دعم المتانة وسلاسة التشغيل حيث يهم ذلك أكثر.
- خيارات متعددة من المقاسات – مع خيارات تشمل 3" 75mm و 4" 100mm و 8" 200mm و 10" 250mm، يمكنك اختيار الساحب المناسب لتطبيقك.

## الإصدارات والمراجع

المرجع الداخلي

211095

المقاس

3" 75مم

|        |           |
|--------|-----------|
| 211105 | 4 "100مم  |
| 211125 | 8 "200 مم |
| 211135 | 10 "250مم |

## المواصفات

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| المادة         | فولاذ مطروق قطعة واحدة، مقسى بالتبريد |
| ترتيب الأذرع   | قابل للتعديل بذراعين                  |
| طرف البرغي     | مدبب                                  |
| التشطيب السطحي | مجلفن                                 |
| الطلاو         | تشطيب أكسيد أسود                      |
| اللون          | تغليف بالعبلة                         |

## المواصفات حسب الإصدار

| المواصفة | 3 "75مم | 4 "100مم | 8 "200 مم | 10 "250مم  |
|----------|---------|----------|-----------|------------|
| الحجم    | —       | —        | MM 200 "8 | MM 250 "10 |