



KSEIBI 氧化铝台式砂轮 150 x 20 x 32 毫米

让通用磨削更简单

Kseibi

产品亮点

- 采用氧化铝磨料，适合通用磨削
- 适用于台式和立式砂轮机
- 砂轮尺寸：150 x 20 x 32 毫米
- 提供 #36/46、#60/80 和 #100/120 三种粒度范围
- #36/46 适合更快去料
- #60/80 兼顾成形与磨刃
- #100/120 适合更精细的收尾加工
- 32 毫米内孔，适配兼容砂轮机
- 部分款式附带四个变径垫圈
- 清晰的中心标签便于快速识别砂轮

主要特性

- 氧化铝磨料 — 采用氧化铝制成，适合车间内可靠的通用磨削和磨刃任务。
- 三种粒度可选 — 提供 #36/46、#60/80 和 #100/120，方便您根据去料、成形或精细收尾选择合适砂轮。
- 适配台式砂轮机 — 采用 150 x 20 x 32 毫米规格设计，适合台式和立式砂轮机使用。
- 部分款式含垫圈套装 — 部分款式包含 16、20、22 和 25 毫米四个垫圈，帮助适配兼容机器。
- 车间即装即用替换砂轮 — 适合日常刃口维护、金属成形和日常磨削作业的实用替换选择。

型号与货号

尺寸	内部货号
150 x 20 x 32 毫米 #36/46	657008
150 x 20 x 32 毫米 #60/80	657010
150 x 20 x 32 毫米 #100/120	657012

技术规格

材质

氧化铝

标签品牌标识	KSEIBI
标签上显示的适用场景	通用台式和立式氧化铝砂轮
标签上显示的最高转速 (rpm)	4100

各型号规格

规格	150 x 20 x 32 毫米 #36/46	150 x 20 x 32 毫米 #60/80	150 x 20 x 32 毫米 #100/120
特性	150x20x32 毫米 #36/46	150x20x32 毫米 #60/80	150x20x32 毫米 #100/120
材质	—	氧化铝	氧化铝
直径	—	150 毫米	150 毫米
厚度	—	20 毫米	20 毫米
内孔	—	32 毫米	32 毫米
配件	—	附带四个垫圈：16、20、22、25 毫米	附带四个垫圈：16、20、22、25 毫米