



KSEIBI
分段式热压金刚石切割片
分段式金刚石，高效切割

Kseibi

产品亮点

- 热压分段式金刚石锯片
- 尺寸范围从 105 x 16 mm 到 230 x 22.2 mm
- 分段式刀头有助于切割时排出碎屑
- 如刀片所示，适用于湿切或干切
- 抛光表面处理
- 指定型号刀头高度为 7 mm
- 部分尺寸包含减径垫圈
- 专为可靠的建筑切割任务设计
- 所列型号采用双泡壳卡包装
- 适用于专业工具配置的高端 KSEIBI 切割片

主要特性

- 分段式金刚石刀头 — 分段式刀刃旨在帮助提高材料去除效率，并在切割过程中更好地排出碎屑。
- 热压结构 — 热压金刚石刀片结构提供坚固耐用的切割配件，适合日常专业和工地使用。
- 湿切或干切 — 产品图片显示可用于湿切或干切，让您可根据现场配置和条件灵活施工。
- 多种尺寸可选 — 可选 105 x 16 mm、115 x 22.2 mm、125 x 22.2 mm、180 x 22.2 mm 和 230 x 22.2 mm 规格。
- 部分型号适配支持 — 多个尺寸配有减径垫圈，帮助适配兼容工具和应用所需的孔径。

型号与货号

尺寸	内部货号
105 x 16mm	641340
115 x 22.2 mm	641345
125 x 22.2 mm	641350
180 x 22.2mm	641370
230 x 22.2mm	641380

技术规格

使用方式	湿/干切
最高转速 (RPM)	8500
最大线速度 (m/s)	80

各型号规格

规格	105 x 16mm	115 x 22.2 mm	125 x 22.2 mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
锯片	热压金刚石锯片，分段式	热压金刚石锯片，分段式	热压金刚石锯片，分段式	热压金刚石锯片，分段式	—
尺寸	105x16 MM	115x22.2 MM	—	180x22.2 MM	230x22.2 MM
直径	100 mm	115 mm	115 mm	180 mm	—
特点	金刚石	金刚石	—	金刚石	金刚石
锯头高度	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	—
包装	双泡壳卡包装	双泡壳卡包装	—	双泡壳卡包装	双泡壳卡包装
孔径	20 mm (配 16 mm 减径垫圈)	22.2 mm (配 20 mm 和 16 mm 减径垫圈)	22.23 mm (配 22.23 转 20 和 16 减径垫圈)	22.2 mm (配 20 mm 和 16 mm 减径垫圈)	—
表面处理	抛光	抛光	抛光	抛光	—