



KSEIBI सेगमेंटेड हॉट-प्रेस्ड डायमंड कटिंग डस्क

तेज़ कटिंग वाला सेगमेंटेड डायमंड प्रदर्शन

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- हॉट-प्रेस्ड सेगमेंटेड डायमंड सॉ ब्लेड
- 105 x 16 mm से 230 x 22.2 mm तक के आकारों में उपलब्ध
- सेगमेंटेड रमि कटिंग के दौरान मलबा साफ करने में मदद करता है
- ब्लेड पर दिखाए अनुसार गीले या सूखे उपयोग के लिए उपयुक्त
- पॉलिशिंग सतह फनिश
- नरिदृष्टि वेरिएंट्स में 7 mm ब्लेड हेड ऊँचाई
- चुनदा आकारों में रडियूसगि वॉशर शामिल है
- भरोसेमंद नरिमाण कटिंग कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया
- सूचीबद्ध वेरिएंट्स में डबल ब्लसिटर कार्ड पैकगि
- पेशेवर औज़ार सेटअप के लिए प्रीमियम KSEIBI डस्क

मुख्य विशेषताएँ

- सेगमेंटेड डायमंड रमि — सेगमेंटेड एज कट के दौरान सामग्री को प्रभावी ढंग से हटाने और मलबे की बेहतर निकासी में सहायता के लिए डिज़ाइन की गई है।
- हॉट-प्रेस्ड नरिमाण — हॉट-प्रेस्ड डायमंड ब्लेड नरिमाण एक मज़बूत कटिंग एक्सेसरी प्रदान करता है, जो नियमिति व्यापारिक और साइट उपयोग के लिए उपयुक्त है।
- गीला या सूखा उपयोग — उत्पाद छविगीले या सूखे संचालन का संकेत देती है, जिससे आपको साइट पर सेटअप और परस्थितियों के अनुसार काम करने की सुविधा मिलती है।
- कई आकार विकल्प — 105 x 16 mm, 115 x 22.2 mm, 125 x 22.2 mm, 180 x 22.2 mm और 230 x 22.2 mm वेरिएंट्स में से चुनें।
- चुनदा वेरिएंट्स में फटिमेंट सहायता — कई आकारों में रडियूसगि वॉशर शामिल है, जो संगत औज़ारों और अनुप्रयोगों के लिए बोर फटिमेंट को अनुकूल बनाने में मदद करते हैं।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
105 x 16mm	641340
115 x 22.2mm	641345
125 x 22.2mm	641350

180 x 22.2mm	641370
230 x 22.2mm	641380

वर्णन

उपयोग	गीला/सूखा
अधिकतम गति (RPM)	8500
अधिकतम परिधीय गति (m/s)	80

वेरिएंट के अनुसार वर्णन

वर्णन	105 x 16mm	115 x 22.2mm	125 x 22.2mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
ब्लेड	हॉट-प्रेसड डायमंड सॉ ब्लेड, सेगमेंटेड	हॉट-प्रेसड डायमंड सॉ ब्लेड, सेगमेंटेड	हॉट-प्रेसड डायमंड सॉ ब्लेड, सेगमेंटेड	हॉट-प्रेसड डायमंड सॉ ब्लेड, सेगमेंटेड	—
आयाम	105x16 MM	115x22.2 MM	—	180x22.2 MM	230x22.2 एमएम
व्यास	100 mm	115 mm	115 mm	180 mm	—
वर्णन	डायमंड	डायमंड	—	डायमंड	डायमंड
ब्लेड हेड ऊँचाई	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	—
पैकगि	डबल ब्लिस्टर कार्ड पैकगि	डबल ब्लिस्टर कार्ड पैकगि	—	डबल ब्लिस्टर कार्ड पैकगि	डबल ब्लिस्टर कार्ड पैकगि
बोर व्यास	20 mm (16 mm रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.2 mm (20 और 16 mm रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.23 mm (22.23-to-20 और 16 रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.2 mm (20 और 16 mm रडियूसगि वॉशर के साथ)	—
सतह परिष्करण	पॉलिशड	पॉलिशड	पॉलिशड	पॉलिशड	—