



KSEIBI സെഗ്മെന്റഡ് ഹോട്ട്-പ്രസൈഡ് ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് ഡിസ്ക്

വശത്തിൽ മുറിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റഡ് ഡയമണ്ട് പ്ലേറ്റ്

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ഹോട്ട്-പ്രസൈഡ് സെഗ്മെന്റഡ് ഡയമണ്ട് സാബ്ലേഡ്
- 105 x 16 mm മുതൽ 230 x 22.2 mm വരെ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- സെഗ്മെന്റഡ് റിംഗ് മുറിക്കൽ സമയത്ത് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ബ്ലേഡിൽ കാണുന്നപോലെ ഈർപ്പം ഉള്ളതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യം
- പ്ലേറ്റിന് ചെറിയ ഉപരിതല ഫിനിഷ്
- തിരഞ്ഞെടുത്ത വകഭേദങ്ങളിൽ 7 mm ബ്ലേഡ് ഹെയ് ഉയരം
- തിരഞ്ഞെടുത്ത വലുപ്പങ്ങളിൽ റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
- വിശ്വസനീയമായ നിർമ്മാണ മുറിക്കൽ ജോലികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു
- പട്ടികപ്പെടുത്തിയ വകഭേദങ്ങളിൽ ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്
- പ്ലാസ്റ്റിക് സൂൾ സജ്ജീകരണങ്ങൾക്കുള്ള പ്ലീമിംഗ് KSEIBI ഡിസ്ക്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- സെഗ്മെന്റഡ് ഡയമണ്ട് റിംഗ് — മുറിക്കൽ സമയത്ത് കാര്യക്ഷമമായ വസ്തു നീക്കം ചെയ്യലിനെയും മെച്ചപ്പെട്ട മാലിന്യ നീക്കൽത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സെഗ്മെന്റഡ് എഡ്ജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- ഹോട്ട്-പ്രസൈഡ് നിർമ്മാണം — ഹോട്ട്-പ്രസൈഡ് ഡയമണ്ട് ബ്ലേഡ് നിർമ്മാണം പതിവ് വ്യാപാര, ജോബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കരുത്ത് മുറിക്കൽ അനുബന്ധപകരണം നൽകുന്നു.
- ഈർപ്പം ഉള്ളതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ഉപയോഗം — ഉൽപ്പന്ന ചിതറൽ ഈർപ്പം ഉള്ളതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ പ്ലേറ്റ്‌നം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിലൂടെ സൈറ്റിലെ സജ്ജീകരണത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും അനുസരിച്ച് പ്ലേറ്റ്‌നം സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നു.
- പല വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകൾ — 105 x 16 mm, 115 x 22.2 mm, 125 x 22.2 mm, 180 x 22.2 mm, 230 x 22.2 mm വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

- തിരഞ്ഞെടുത്ത വകഭേദങ്ങളിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് പിന്തുണ — അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ബോർ ഫിറ്റ്മെന്റ് കർമ്മികരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി വലുപ്പങ്ങളിൽ റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വരിയനുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
105 x 16mm	641340
115 x 22.2mm	641345
125 x 22.2mm	641350
180 x 22.2mm	641370
230 x 22.2mm	641380

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉപയോഗം	വെറ്റ്/ഡ്രൈ
പരമാവധി വശം (RPM)	8500
പരമാവധി പരിതല വശം (m/s)	80

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	105 x 16mm	115 x 22.2mm	125 x 22.2mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
ബ്ലേഡ്	ഹോട്ട്-പ്രൈം സ്ട്രീം ഡയമണ്ട് സാ ബ്ലേഡ്, സെഗ്മെന്റൽ	ഹോട്ട്-പ്രൈം സ്ട്രീം ഡയമണ്ട് സാ ബ്ലേഡ്, സെഗ്മെന്റൽ	ഹോട്ട്-പ്രൈം സ്ട്രീം ഡയമണ്ട് സാ ബ്ലേഡ്, സെഗ്മെന്റൽ	ഹോട്ട്-പ്രൈം സ്ട്രീം ഡയമണ്ട് സാ ബ്ലേഡ്, സെഗ്മെന്റൽ	—
അളവുകൾ	105x16 MM	115x22.2 MM	—	180x22.2 MM	230x22.2 MM
വ്യാസം	100 mm	115 mm	115 mm	180 mm	—
സവിശേഷത	ഡയമണ്ട്	ഡയമണ്ട്	—	ഡയമണ്ട്	ഡയമണ്ട്
ബ്ലേഡ് ഹെയ് ഉയരം	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	—
പാക്കിംഗ്	ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്	ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്	—	ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്	ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്

ബോൾ വ്യാസം	20 mm (with 16 mm reducing washer)	22.2 mm (with 20 and 16 mm reducing washers)	22.23 mm (with 22.23-to-20 and 16 reducing washers)	22.2 mm (with 20 and 16 mm reducing washers)	—
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	—