



Kseibi

- 热压金刚石切割片，切割更可靠
- 波形涡轮边缘支持快速、可控切割
- 提供 115、180 和 230 mm 三种尺寸
- 标准 22.2 mm 主轴孔尺寸
- 230 mm 版本孔径为 22.23 mm
- 230 mm 切割片包含减径垫圈
- 减径垫圈适配 20 mm 和 16 mm 孔径
- 适用于湿切或干切
- 230 mm 版本刀头高度为 7 mm
- 钢质本体，中央金黄色标识

- **热压金刚石结构** — 金刚石刀片采用热压工艺制造，带来可靠的切割性能和日常耐用性。
- **波形涡轮边缘** — 波形涡轮边缘旨在兼顾高效切割与稳定操控。
- **适用于湿切或干切** — 刀片标识表明其适用于湿切和干切两种应用场景。
- **多种尺寸可选** — 提供 115 x 22.2 mm、180 x 22.2 mm 和 230 x 22.2 mm 三种规格，满足不同工具和作业需求。
- **灵活的孔径适配** — 230 mm 版本孔径为 22.23 mm，并配有适用于 20 mm 和 16 mm 的减径垫圈，以提高兼容性。

尺寸	内部货号
115 x 22.2 mm	642245
180 x 22.2 mm	642270
230 x 22.2 mm	642280

特性 金刚石

品牌	KSEIBI
边缘类型	涡轮边缘
用途	湿切/干切
最高转速 (rpm)	8500-80m/s

各型号规格

规格	115 x 22.2 mm	180 x 22.2 mm	230 x 22.2 mm
尺寸	115x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM
刀片	—	—	热压金刚石锯片，波形
直径	—	—	230 mm
刀头高度	—	—	7 mm
孔径	—	—	22.23 mm (含 22.23 转 20 和 16 的减径垫圈)
表面处理	—	—	金黄色