



KSEIBI ഹോട്-പ്രൈംഡ് ഡയമണ്ട് വേവ് ടർബോ ഡിസ്ക്

ഡയമണ്ട് ദൃഢതയോടെ വേവ് ടർബോ കട്ടിംഗ്

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- വിശ്വസനീയമായ കട്ടിംഗിനായുള്ള ഹോട്-പ്രൈംഡ് ഡയമണ്ട് ഡിസ്ക്
- വേവ് ടർബോ റിം വലുതായതിനാൽ, നിയന്ത്രിത കട്ടുകൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു
- 115, 180, 230 mm വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യം
- സ്റ്റാൻഡേർഡ് 22.2 mm ആർബർ വലുപ്പം
- 230 mm പതിപ്പിൽ 22.23 mm ബോർ വ്യാസമുണ്ട്
- 230 mm ഡിസ്കിൽ റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
- റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ 20 mm, 16 mm ബോറുകൾക്ക് അനുയോജ്യം
- നന്നത്തോളം വരണ്ടതോ ആയ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യം
- 230 mm വകഭേദത്തിൽ 7 mm ബ്ലഡ് ഹഡ് ഉയരം
- സ്വർണ്ണ മഞ്ഞ കണ്ണട ലേബലോടുകൂടിയ സ്റ്റീൽ ബോഡി

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഹോട്-പ്രൈംഡ് ഡയമണ്ട് ഘടന — വിശ്വസനീയമായ കട്ടിംഗ് പ്രകടനത്തിനും ദൈനംദിന ദൃഢതയ്ക്കുമായി ഡയമണ്ട് ബ്ലഡ് ഘടന ഹോട്-പ്രൈംഡ് രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്.
- വേവ് ടർബോ റിം — വേവ് ടർബോ ടർബോ റിം കാര്യക്ഷമമായ കട്ടിംഗും നിയന്ത്രിത കക്കാര്യം ചെയ്യലും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- നന്നത്തോളം വരണ്ടതോ ആയ ഉപയോഗം — ബ്ലഡിലെ അടയാളം നന്നത്തോളം വരണ്ടതുമായ കട്ടിംഗ് പ്രയോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള അനുയോജ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
- വലുപ്പങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ജോലികൾക്കുമായി 115 x 22.2 mm, 180 x 22.2 mm, 230 x 22.2 mm എന്നീ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
- ഫ്ലൈസിംഗ് ബോർ ഫിറ്റ്മെന്റ് — 230 mm വകഭേദത്തിൽ 22.23 mm ബോർ ഉണ്ട്, കൂടാതെ 20 mm, 16 mm അനുയോജ്യതയ്ക്കായി റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വേരിയറുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം

ആന്തരിക റഫ.

115 x 22.2mm	642245
180 x 22.2mm	642270
230 x 22.2mm	642280

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സവിശേഷത	ഡയമണ്ട്
ബ്രാൻഡ്	KSEIBI
റിം തരം	ടർബോ റിം
ഉപയോഗം	നനഞ്ഞത്/വരണ്ട്
പരമാവധി RPM (rpm)	8500-80m/s

വരെയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	115 x 22.2mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
അളവുകൾ	115x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM
□□□□□□	—	—	ഹോൾഡ്-പ്ലസ്ഡ് ഡയമണ്ട് സോ ബ്ലേഡ്, വേവ് ട്രൈപ്പ്
വ്യാസം	—	—	230 mm
ബ്ലേഡ് ഹെയ് ഉയരം	—	—	7 mm
ബോർ വ്യാസം	—	—	22.23 mm (22.23 മുതൽ 20-ലേക്ക് 16-ലേക്ക് ഉള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷുകളോടെ)
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	—	—	സ്മൂത്ത് മൺതെ