

مجموعة لقم الثقب المدرجة HSS من Kseibi - مقاسات بالبوصة لقمة واحدة، مقاسات متعددة بالبوصة

Kseibi



أبرز المميزات

- مصنوعة من فولاذ عالي السرعة #4241
- طبقة سطح من أكسيد أسود
- تغطي مقاسات ثقب متعددة بلقمة واحدة
- متوفرة من 1/8 بوصة حتى 3/8 بوصة
- علامات درجات واضحة تساعد على الدقة
- يظهر التصميم الساق السداسية لإحكام الثبات داخل الظرف
- مثالية لتوسيع الثقوب على مراحل
- تقلل تغيير اللقم أثناء أعمال الحفر
- خيارات متعددة لعدد الدرجات لتناسب العمل
- تورد في عبوة نفطة أو عبوة بلاستيكية حسب النسخة

الميزات الرئيسية

- بنية من فولاذ عالي السرعة — مصنوعة من HSS #4241 لتوازن موثوق بين المتانة وأداء الحفر اليومي.
- طبقة أكسيد أسود — تساعد طبقة أكسيد الأسود على حماية اللقمة وتمنحها مظهرًا احترافيًا مناسبًا للورشة.
- نطاقات متعددة من المقاسات بالبوصة — اختر من بين ست نسخ تغطي مقاسات من 1/8 بوصة إلى 3/8 بوصة لتناسب تطبيقك.
- التحكم في الحفر المدرج — يتيح لك الشكل المدرج توسيع الثقوب تدريجياً والتوقف عند القطر المطلوب.
- علامات سهلة القراءة — تساعدك علامات المقاسات الظاهرة على اللقمة على التعرف سريعاً إلى الأقطار أثناء العمل.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المرجع الداخلي
1/8" - 1/2" / 13 درجة	575035
3/16" - 1/2" / 6 درجات	575040
1/4" - 3/4" / 9 درجات	575045
3/16" - 7/8" / 12 درجة	575050

575055	1/4" - 1-3/8" / 10 درجات
575082	7/8" - 1-3/8" / 5 درجات

المواصفات

سداسي	Shank Type
بوصة	نظام القياس

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	13 / درجة "1/2 - "1/8	6 / درجات "1/2 - "3/16	9 / درجات "3/4 - "1/4	12 / درجة "7/8 - "3/16	10 / درجات "1-3/8 - "1/4	5 / درجات "1-3/8 - "7/8
المادة	#4241	#4241	#4241	#4241	#4241	بلاستيكية تغليف علبة
المقاس	13 / درجات "1/2 -"1/8	6 / " درجات 1/2-"3/16	9 / درجات "3/4-"1/4	12 / درجات "7/8-"3/16	10 / درجات "1-3/8-"1/4	"1-3/8 - "7/8
تشطيب السطح	أكسيد أسود	أكسيد أسود	أكسيد أسود	أكسيد أسود	أكسيد أسود	—
الميزة	—	—	—	—	—	5 درجات
التغليف	مزدوجة بطاقة نقطة تغليف	مزدوجة بطاقة نقطة تغليف	مزدوجة بطاقة نقطة تغليف	مزدوجة بطاقة نقطة تغليف	مزدوجة بطاقة نقطة تغليف	—