

سرمته نگهدارنده مهره مغناطیسی Kseibi 65 میلی متری با ساقه تعویض سریع 1/4"

گیرایی مغناطیسی برای بستن سریع تر

Kseibi



نکات برجسته

- طراحی مغناطیسی به نگه داشتن بست ها در جای خود کمک می کند
- طول 65 میلی متری دسترسی مفیدی برای کارهای بستن فراهم می کند
- ساقه تعویض سریع 1/4" برای تعویض فوری سری
- مناسب برای دریل ها و پیچ بندهای سازگار
- ساخت 40Cr برای استفاده روزمره و قابل اعتماد
- واندایوم کروم در مشخصات مشترک ذکر شده است
- پرداخت سندبلاست شده در نسخه های مشخص شده
- طراحی شده برای بستن پیچ ها و مهره های شش گوش
- موجود در گزینه های اندازه متریک و اینچی
- بسته بندی شده روی کارت بلیستر برای ارائه آماده خرده فروشی

ویژگی های کلیدی

- نگه داری مغناطیسی بست – نوک مغناطیسی به نگه داشتن مطمئن بست های شش گوش کمک می کند تا برداشتن آسان تر، شروع کار پایدارتر و افتادن کمتر پیچ ها یا مهره ها هنگام نصب را تجربه کنید.
- ساقه تعویض سریع 1/4" – ساقه تعویض سریع 1/4" امکان جابه جایی سریع و راحت بین سری ها را هنگام استفاده از دریل ها، پیچ بندها و هولدرهای سازگار فراهم می کند.
- طول کاری 65 میلی متر – طول 65 میلی متری تعادل کاربردی بین دسترسی و کنترل را برای کارهای رایج بستن در کارگاه، محل پروژه و امور نگهداری فراهم می کند.
- بدنه بادوام فولادی – این سرمته با 40Cr ساخته شده و در داده های فنی با ساختار واندایوم کروم نیز ذکر شده است و برای استفاده حرفه ای منظم طراحی شده است.
- تنوع بالای اندازه – در اندازه های 6 میلی متر تا 17 میلی متر، به علاوه 1/4"، 5/16" و 3/8" عرضه می شود تا بتوانید ابزار را به راحتی با بست های خود هماهنگ کنید.

گونه ها و مراجع

شماره مرجع داخلی

اندازه

181960	6mm
181965	7mm
181970	۸ میلی متر
181980	۱۰ میلی متر
181985	۱۱ میلی متر
181990	12mm
181995	۱۳ میلی متر
182000	۱۴ میلی متر
182003	۱۷ میلی متر
182005	"1/4
182010	"5/16
182015	"3/8

مشخصات

جنس

وانادیوم کروم

بسته بندی

بسته بندی کارت پلیستر

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	6m m	7m m	متر ۸ میلی م	متر ۱۰ میلی م	متر ۱۱ میلی م	12 mm	متر ۱۳ میلی م	متر ۱۴ میلی م	متر ۱۷ میلی م	"1/ 4	"5/ 16	"3/ 8
جنس	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	—	40C r	—	—	40C r
اندازه	۶x۶ میل ۵ "1 /4	۷x۶ میل ۵ "1 /4	۸x۶ میل ۵ "1 /4	۱۰x۶ میل ۶۵ "	۱۱x۶ میل ۶۵ "	۱۲x۶ میل ۶۵ "	۱۳x۶ میل ۶۵ "	۱۴x۶ میل ۶۵ "	۱۷x۶ میل ۶۵ "	1/4 میل ۱ "1 /4	5/16 میل ۶ "1 /4	3/8 میل ۶۵ "
ویژگی	یسی غناط م	یسی غناط م	یسی غناط م	یسی غناط م	یسی غناط م	یسی غناط م	یسی غناط م	—	یسی غناط م	—	—	یسی غناط م

ساقه		"1/4 یع سر یض تعو اقه س	—	—	"1/4 یع سر یض تعو اقه س	—	"1/4 یع سر یض تعو اقه س	"1/4 یع سر یض تعو اقه س	"1/4 یع سر یض تعو اقه س	"1/4 یع سر یض تعو اقه س	"1/4 یع سر یض تعو اقه س
طول		ی متر میل 65	—	—	ی متر میل 65	—	ی متر میل 65	ی متر میل 65	ی متر میل 65	ی متر میل 65	ی متر میل 65
پرداخت سطح		شده ست ندبلا س	—	—	شده ست ندبلا س	—	شده ست ندبلا س	شده ست ندبلا س	شده ست ندبلا س	شده ست ندبلا س	شده ست ندبلا س