



Kseibi магнитная насадка для гаек 65 мм с хвостовиком 1/4" для быстрой смены

Магнитное удержание для более быстрого крепления

Kseibi

Основные преимущества

- Магнитная конструкция помогает удерживать крепеж на месте
- Длина 65 мм обеспечивает удобный вылет для крепежных работ
- Хвостовик 1/4" для быстрой смены насадок
- Подходит для совместимых дрелей и шуруповертов
- Изготовлена из 40Cr для надежной ежедневной работы
- Хромованадиевая сталь указана в общей спецификации
- Пескоструйная обработка поверхности на указанных вариантах
- Предназначена для завинчивания винтов с шестигранной головкой и гаек
- Доступны метрические и дюймовые варианты размеров
- Упаковка на блистер-карте для готовой к продаже презентации

Ключевые особенности

- Магнитное удержание крепежа — Магнитный наконечник помогает надежно удерживать крепеж с шестигранной головкой для более удобного захвата, стабильного начала работы и меньшего количества упавших винтов или гаек при монтаже.
- Хвостовик 1/4" для быстрой смены — Хвостовик 1/4" для быстрой смены позволяет быстро и удобно менять насадки при использовании совместимых дрелей, шуруповертов и держателей бит.
- Рабочая длина 65 мм — Длина 65 мм обеспечивает практичный баланс между вылетом и контролем при обычных крепежных работах в мастерской, на объекте и при обслуживании.
- Прочная стальная конструкция — Изготовлена из 40Cr и указана в технических данных как изделие из хромованадиевой стали, эта насадка для гаек рассчитана на регулярное профессиональное использование.
- Широкий выбор размеров — Доступна в размерах от 6 мм до 17 мм, а также 1/4", 5/16" и 3/8", что позволяет легко подобрать инструмент под ваш крепеж.

Варианты и ссылки

размер	Внутр. арт.
6мм	181960
7мм	181965
8 мм	181970
10 мм	181980
11 мм	181985
12 мм	181990
13 мм	181995
14 мм	182000
17 мм	182003
1/4"	182005
5/16"	182010
3/8"	182015

Характеристики

Материал	Хромованадиевая сталь
Упаковка	Упаковка на блистер-карте

Характеристики по варианту

Характеристика	6м м	7м м	8 мм	10 мм	11 мм	12 мм	13 мм	14 мм	17 мм	1/4"	5/16 "	3/8"
Материал	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	—	40Cr	—	—	40Cr
Размер	1/4" 6x6 5 мм	1/4" 7x6 5 мм	1/4" 8x6 5 мм	1/4" 10x 65 мм	1/4" 11x 65 мм	1/4" 12x 65 мм	1/4" 13x 65 мм	1/4" 14x 65 мм	1/4" 17x 65 мм	1/4" 1/4" 65 мм	1/4" 5/16 " 65 мм	1/4" 3/8" 65 мм
Особенность	Маг нит ная	Маг нит ная	Маг нит ная	Маг нит ная	Маг нит ная	Маг нит ная	Маг нит ная	—	Маг нит ная	—	—	Маг нит ная

Хвостовик	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	—	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены	—	—	Хвостовик 1/4" для быс тро й см ены
Длина	65 мм	65 мм	65 мм	65 мм	65 мм	65 мм	65 мм	—	65 мм	—	—	65 мм
Тип поверхности	Пескоструйная обработка	Пескоструйная обработка	Пескоструйная обработка	Пескоструйная обработка	Пескоструйная обработка	Пескоструйная обработка	Пескоструйная обработка	—	Пескоструйная обработка	—	—	Пескоструйная обработка