



Kseibi മാഗ്നറ്റിക് നട്ട് സെറർ ബിറ്റ് 65 മിമി 1/4" ക്വിക്ക്-ചഞ്ച് ഷാങ്ക് ടോട്

വശത്തിലുള്ള ഫാസ്റ്റ്നിംഗിനായി മാഗ്നറ്റിക് പിടിതം

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- മാഗ്നറ്റിക് രൂപകൽപ്പന ഫാസ്റ്റ്നറുകൾ സ്ഥിതിയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- 65 മിമി നീളം ഫാസ്റ്റ്നിംഗ് ജോലികൾക്ക് പരയോജനകരമായ റീച്ച് നൽകുന്നു
- വശത്തിലുള്ള ബിറ്റ് മാർക്കിംഗ് 1/4" ക്വിക്ക്-ചഞ്ച് ഷാങ്ക്
- അനുയോജ്യമായ ഡ്രിൽഡുകൾക്കും ഡ്രൈവറുകൾക്കും അനുയോജ്യം
- വിശ്വസനീയമായ ദിവസനേ ഉപയോഗത്തിനായി 40Cr നിർമ്മാണം
- പങ്ക്ടിസ് സവിശേഷതകളിൽ കരോം വാനാഡിയം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
- നിർദ്ദിഷ്ട വകഭേദങ്ങളിൽ സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫിനിഷ്
- ഹെക്സ് ഹഡ് സ്ക്രൂകളും നട്ടുകളും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- മിട്രിക്, ഇംപീരിയൽ വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യം
- റീറ്റെയിൽ റെഡി പ്ലേസ്റ്റ് ചെയ്തതിനായി ബ്ലിസ്റ്റ് കാർഡ് പാക്കിംഗ്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- മാഗ്നറ്റിക് ഫാസ്റ്റ്നർ നിലനിർത്തൽ — മാഗ്നറ്റിക് ടിപ്പ് ഹെക്സ് ഫാസ്റ്റ്നറുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു, അതുവഴി എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുചെയ്യാനും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള തുടക്കത്തിനും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സമയത്ത് കുറച്ച് സ്ക്രൂകളോ നട്ടുകളോ താഴെ വീഴുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു.
- 1/4" ക്വിക്ക്-ചഞ്ച് ഷാങ്ക് — അനുയോജ്യമായ ഡ്രിൽഡുകൾ, ഡ്രൈവറുകൾ, ബിറ്റ് ഹോൾഡറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 1/4" ക്വിക്ക്-ചഞ്ച് ഷാങ്ക് ബിറ്റുകൾ തമ്മിൽ വശത്തിലും സൗകര്യപരമായും മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
- 65 മിമി പരവർത്തന നീളം — 65 മിമി നീളം വർക്കേഷൻപോലുള്ള സെറിലും പരിപാലന സമയത്തും സാധാരണ ഫാസ്റ്റ്നിംഗ് ജോലികൾക്കായി റീച്ച്, നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ പരയോഗിക സമത്വം നൽകുന്നു.
- ദീർഘായുസുള്ള സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണം — സാങ്കേതിക ഡാറ്റയിൽ 40Cr ഉപയോഗിച്ചും കരോം വാനാഡിയം നിർമ്മാണമായി സൂചിപ്പിച്ചുമുള്ള ഈ നട്ട് സെറർ പതിവ് പരോഹിതം ഉപയോഗത്തിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.

- വിപുലമായ വലുപ്പ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — 6 മിമി മുതൽ 17 മിമി വരെ, കൂടാതെ 1/4", 5/16" □ 3/8" വലുപ്പങ്ങളിലും ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ്നറുകളോട് ടൂൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

വരെയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
6mm	181960
7mm	181965
8mm	181970
10mm	181980
11mm	181985
12mm	181990
13mm	181995
14mm	182000
17mm	182003
1/4"	182005
5/16"	182010
3/8"	182015

സ്പെസിഫിക്േഷനുകൾ

Material	കർദോം വാനാഡിയം
Packing	ബ്ലിസ്റ്റ്‌റാ കാർഡ് പാക്കിംഗ്

വരേയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	6m m	7m m	8m m	10m m	11m m	12m m	13m m	14m m	17m m	1/4"	5/16 "	3/8"
Material	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	40Cr	—	40Cr	—	—	40Cr
വലിപ്പം	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	6x6	7x6	8x6	10x	11x	12x	13x	14x	17x	1/4"	5/16	3/8"
	5	5	5	65	65	65	65	65	65	65	" 65	65
	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
സവിശേഷത	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	—	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്	—	—	മാ ഗ്ന റ്റ്റി ക്

ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	—	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്	—	—	1/4" ക്വീക്ക്-ചേഞ്ച് ഷാങ്ക്
നീളം	65 മിമി	65 മിമി	65 മിമി	65 മിമി	65 മിമി	65 മിമി	65 മിമി	—	65 മിമി	—	—	65 മിമി
Surface finish	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	—	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്	—	—	സാന്ധ്യ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്