



Kseibi HSS-Co M35 DIN338 钴金属钻头

钴材强度，满足日常金属钻孔需求

Kseibi

产品亮点

- 采用 5% 钴的 HSS-Co M35 钻头
- DIN338 研磨麻花钻结构
- 专为金属钻孔应用而设计
- 全系列琥珀色表面处理
- 尺寸范围从 1.0mm 到 13.0mm
- 提供 26 种单独直径规格
- 研磨结构，使用更可靠
- 适用于车间、工装和 DIY 任务
- 可轻松替换现有套装中的单个尺寸
- Kseibi 品质，满足日常钻孔需求

主要特性

- M35 钴钢 — 采用 HSS-Co M35 材质，含 5% 钴，形成耐用的金属钻头规格，适合高要求钻孔任务。
- DIN338 标准 — 按 DIN338 规格生产，提供熟悉的麻花钻外形，适用于一般金属加工。
- 研磨麻花钻 — 研磨结构有助于保持稳定的钻孔性能，使其成为可靠的车间选择。
- 丰富的尺寸选择 — 直径范围从 1.0mm 到 13.0mm，包含许多常见中间规格，便于精准匹配工件需求。
- 琥珀色表面处理 — 采用琥珀色表面处理，与技术规格相符，同时赋予钻头整洁专业的外观。

型号与货号

尺寸	内部货号
1.0毫米	573010
1.5毫米	573015
2.0毫米	573020
2.5毫米	573025
3.0毫米	573030
3.2毫米	573032

3.5毫米	573035
4.0毫米	573040
4.5毫米	573045
4.8毫米	573048
5.0毫米	573050
5.5毫米	573055
6.0毫米	573060
6.5毫米	573065
7.0mm	573070
7.5mm	573075
8.0毫米	573080
8.5毫米	573085
9.0毫米	573090
9.5毫米	573095
10.0毫米	573100
10.5mm	573105
11.0mm	573110
11.5mm	573115
12.0毫米	573120
13.0毫米	573130

技术规格

颜色	琥珀色
材质	HSS-CO #M35 (5% 钴)
特点	琥珀色表面处理

各型号规格

规格	10	15	20	25	30	32	35	40	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130
	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米
类型	DI3338	DI3338	DI3338	DI3338	DI3338		DI3338	DI3338	DI3338		DI3338		DI3338	DI3338	DI3338		DI3338	DI3338			DI3338				DI3338	
	M35	M35	M35	M35	M35	—	M35	M35	M35	—	M35	—	M35	M35	M35	—	M35	M35	—	—	M35	—	—	—	M35	—
材质	—	—	—	—	—		#M35	—	—	—	—	#M35	—	—	—	#M35	—	—	#M35	#M35	—	#M35	#M35	#M35	#M35	#M35
	—	—	—	—	—	研磨麻花钻	—	—	—	—	—	研磨麻花钻	—	—	—	研磨麻花钻	—	—	研磨麻花钻	研磨麻花钻	—	研磨麻花钻	研磨麻花钻	研磨麻花钻	—	研磨麻花钻
尺寸	10	15	20	25	30	32	35	40	45	—	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130
	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米

