

مته فلز HSS-G M2 DIN338 Kseibi

سنگزده برای سوراخکاری دقیق فلز

Kseibi



نکات برجسته

- مناسب برای استفاده در کارگاه و محل کار
- هندسه شیار با سنگزنی دقیق
- انتخابی مناسب برای سوراخهای راهنما و لقی
- شامل اندازههای رایج و میانی
- انتخاب تکسایز برای تطبیق دقیق با کار
- ساختار HSS-G #M2 برای سوراخکاری فلز
- طراحی مته مارپیچ سنگزده مطابق DIN338
- پوشش تیتانیوم
- عرضه در اندازههای 1.0mm تا 13.0mm
- ساق مستقیم برای سهولت استفاده استاندارد

ویژگیهای کلیدی

- جنس HSS-G #M2 – ساخته شده از HSS-G #M2 برای عملکرد قابل اعتماد سوراخکاری در کاربردهای فلزکاری.
- استاندارد DIN338 – تولید شده مطابق DIN338 به صورت مته مارپیچ سنگزده برای قالبی آشنا و آماده کار در کارگاه.
- پوشش تیتانیوم – دارای سطح پوشش داده شده با تیتانیوم برای پرداختی کاربردی در یک مته فلز پرمصرف.
- محدوده اندازه گسترده – در قطرهای 1.0mm تا 13.0mm عرضه می شود، شامل اندازههای میانی کلیدی برای انتخاب دقیق سوراخ.
- هندسه مارپیچ دقیق – الگوی مارپیچ سنگزده شده، برش کنترل شده و پیشروی تمیز در سوراخکاری را پشتیبانی می کند.

گونه ها و مراجع

اندازه	شماره مرجع داخلی
1.0mm	572010
1.5mm	572015
2.0mm	572020
2.5mm	572025

572027	2.7mm
572028	2.8mm
572030	3.0mm
572032	3.2mm
572035	3.5mm
572040	4.0mm
572042	4.2mm
572045	۴.۵ میلی متر
572048	4.8mm
572050	5.0mm
572055	۵.۵ میلی متر
572060	6.0mm
572065	6.5mm
572080	8.0mm
572085	8.5mm
572090	9.0mm
572095	9.5mm
572120	12.0mm
572130	13.0mm

مشخصات

جنس	HSS-G #M2
نوع ساق	مستقیم
نوع شیار	مارپیچ
ویژگی	پوشش تیتانیوم

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه

ابعاد

نوع

رنگ