



Kseibi HSS-G M2 DIN338

धातु ड्रिलि बटि

सटीक धातु ड्रिलिंग के लिए ग्राउंड किया गया

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- धातु ड्रिलिंग के लिए HSS-G #M2 निर्माण
- DIN338 ग्राउंड ट्विस्ट ड्रिल डिज़ाइन
- टाइटेनियम प्लेटेड फिनिश
- 1.0 ममी से 13.0 ममी तक के आकारों में उपलब्ध
- मानक ड्रिल चक्रों के लिए सीधी शैक
- कार्यशाला और साइट उपयोग के लिए उपयुक्त
- सटीक-ग्राउंड फ्लूट ज्यामिति
- पायलट और क्लीयरेंस छेद के लिए अच्छा विकल्प
- रेंज में सामान्य और मध्यवर्ती आकार शामिल हैं
- सटीक काम से मेल खाने के लिए एकल-आकार चयन

मुख्य विशेषताएँ

- HSS-G #M2 सामग्री — धातु-कार्य अनुप्रयोगों में भरोसेमंद ड्रिलिंग प्रदर्शन के लिए HSS-G #M2 से निर्मित।
- DIN338 वर्णिकोड — परिचित, कार्यशाला-तैयार ड्रिलिंग प्रारूप के लिए ग्राउंड ट्विस्ट ड्रिल के रूप में DIN338 के अनुसार निर्मित।
- टाइटेनियम प्लेटेड फिनिश — बार-बार उपयोग होने वाले धातु ड्रिल बटि के लिए व्यावहारिक फिनिश देने वाली टाइटेनियम प्लेटेड सतह।
- वसित आकार रेंज — 1.0 ममी से 13.0 ममी तक के व्यास में उपलब्ध, सटीक छेद चयन के लिए प्रमुख मध्यवर्ती आकारों सहित।
- सटीक ट्विस्ट ज्यामिति — दिखाया गया ग्राउंड ट्विस्ट पैटर्न नयितरति काटने की क्रिया और साफ़ ड्रिलिंग प्रगति में मदद करता है।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
1.0ममी	572010
1.5ममी	572015
2.0ममी	572020
2.5ममी	572025
2.7ममी	572027
2.8ममी	572028

3.0ममी	572030
3.2ममी	572032
3.5ममी	572035
4.0ममी	572040
4.2ममी	572042
4.5 ममी	572045
4.8ममी	572048
5.0ममी	572050
5.5 ममी	572055
6.0ममी	572060
6.5ममी	572065
8.0ममी	572080
8.5ममी	572085
9.0ममी	572090
9.5ममी	572095
12.0ममी	572120
13.0ममी	572130

वशिेष वविरण

सामग्री	HSS-G #M2
शैक शैली	सीधी
फ्लूट शैली	ट्वस्टि
वशिेषता	टाइटेनियम प्लेटेड

वेरिएंट के अनुसार वशिेष वविरण

वशिेष वविरण	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	6	6	8	8	9	9	1	1
	0	5	0	5	7	8	0	2	5	0	2	5	8	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0
	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म
	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि	ि
	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म
	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी	ी

पृष्ठ 3