

مثقاب لولبي معدني Kseibi DIN338 HSS-R #4241

حفر موثوق بمعيار DIN338 للأعمال المعدنية

Kseibi



أبرز المميزات

- مجاري اللولب تدعم إزالة الرابش
- الساق الأسطوانية تتوافق مع رؤوس التثبيت القياسية
- مناسب للاستخدام في الورشة والموقع والصيانة
- مفيد للثقوب الإرشادية وثقوب التثبيت
- خيارات المقاس الفردي تتيح مطابقة المهمة بدقة
- مصنوع من HSS-R #4241
- تصميم مثقاب لولبي ملفوف بمعيار DIN338
- تشطيب أسود
- للمهام العامة في حفر المعادن
- متوفر بمقاسات من 1.0 مم إلى 13.0 مم

الميزات الرئيسية

- بنية HSS-R #4241 – مصنوع من HSS-R #4241 لتقديم أداء موثوق في تطبيقات الحفر المعدنية الروتينية.
- معيار DIN338 – منتج كمثقاب لولبي ملفوف بمعيار DIN338 لتنسيق حفر واسع الاستخدام ومتعدد الاستخدامات.
- تشطيب أسود – منهي باللون الأسود لسطح عملي جاهز للورشة.
- تشكيلة واسعة من المقاسات – متوفر ضمن نطاق واسع من 1.0 مم حتى 13.0 مم لتتمكن من اختيار القطر المناسب للمهمة.
- قابلية استخدام يومية – مثالي للأعمال المعدنية العامة والصيانة والتركيب وأعمال DIY حيث تكون هناك حاجة إلى مثقاب معدني مباشر وعملي.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المرجع الداخلي
1.0 مم	571010
1.5 مم	571015
2.0 مم	571020
2.5 مم	571025

571030	3.0 مم
571032	3.2 مم
571035	3.5 مم
571040	4.0 مم
571042	4.2 مم
571045	4.5 مم
571048	4.8 مم
571050	5.0 مم
571055	5.5 مم
571060	6.0 مم
571065	6.5 مم
571070	7.0 مم
571075	7.5 مم
571080	8.0 مم
571085	8.5 مم
571090	9.0 مم
571095	9.5 مم
571100	10.0 مم
571110	11.0 مم
571115	11.5 مم
571120	12.0 مم
571130	13.0 مم

المواصفات

HSS-R #4241	المادة
أسطوانى مستقيم	نوع الساق
تشطيب أسود	تشطيب السطح

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	مم 1.0	مم 1.5	مم 2.0	مم 2.5	مم 3.0	مم 3.2	مم 3.5	مم 4.0	مم 4.2	مم 4.5
النوع	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	—	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338	—	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ,DIN 338
الأبعاد	مم 1.0	مم 1.5	مم 2.0	مم 2.5	مم 3.0	مم 3.2	مم 3.5	مم 4.0	—	مم 4.5
اللون	أبيض	—	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	أبيض	—	أبيض