



Сверло по металлу Kseibi DIN338 HSS-R #4241

Надежное сверление металла по стандарту
DIN338

Kseibi

Основные преимущества

- Изготовлено из HSS-R #4241
- Прокатная спиральная конструкция DIN338
- Черное покрытие
- Для общих задач по сверлению металла
- Доступно в размерах от 1,0 мм до 13,0 мм
- Спиральные канавки помогают удалять стружку
- Цилиндрический хвостовик подходит для стандартных патронов дрели
- Подходит для работы в мастерской, на объекте и при техническом обслуживании
- Полезно для направляющих и крепежных отверстий
- Отдельные размеры позволяют точно подобрать сверло под задачу

Ключевые особенности

- Конструкция из HSS-R #4241 — Изготовлено из HSS-R #4241 для надежной работы при регулярном сверлении металла.
- Стандарт DIN338 — Изготовлено как прокатное спиральное сверло DIN338 — распространенный и универсальный формат сверления.
- Черное покрытие — Имеет черное покрытие, практичное для работы в мастерской.
- Широкий выбор размеров — Доступно в широком диапазоне от 1,0 мм до 13,0 мм, чтобы вы могли выбрать нужный диаметр под задачу.
- Удобство в повседневной работе — Идеально подходит для общих работ по металлу, технического обслуживания, монтажа и задач своими руками, где нужно простое сверло по металлу.

Варианты и ссылки

size	Внутр. арт.
1,0 мм	571010

1,5 мм	571015
2,0 мм	571020
2,5 мм	571025
3,0 мм	571030
3,2 мм	571032
3,5 мм	571035
4,0 мм	571040
4,2 мм	571042
4,5 мм	571045
4,8 мм	571048
5,0 мм	571050
5,5 мм	571055
6,0 мм	571060
6,5 мм	571065
7,0 мм	571070
7,5 мм	571075
8,0 мм	571080
8,5 мм	571085
9,0 мм	571090
9,5 мм	571095
10,0 мм	571100
11,0 мм	571110
11,5 мм	571115
12,0 мм	571120
13,0 мм	571130

Характеристики

Материал	HSS-R #4241
Тип хвостовика	Прямой цилиндрический
Тип поверхности	Черное покрытие

Характеристики по варианту

Характеристика	1,0 мм	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм	3,2 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,2 мм	4,5 мм
Тип	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	—	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1	—	DIN3 38, пр окатн ое сп ирал ьное сверл о HSS #424 1
Размеры	1,0 мм	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм	3,2 мм	3,5 мм	4,0 мм	—	4,5 мм
Цвет	Белы й	—	Белы й	Белы й	Белы й	Белы й	Белы й	Белы й	—	Белы й