

ريشة حفر معادن Kseibi HSS-TiN M2 DIN338

دقة مطلية بالتيتانيوم للحفر المعدني اليومي

Kseibi



أبرز المميزات

- مصنوعة من فولاذ عالي السرعة #M2 مطلي بالتيتانيوم
- مواصفة DIN338 لمهام الحفر القياسية في المعادن
- تشطيب مطلي بالتيتانيوم ومصقول
- الطلاء الكهرماني يساعد على التعرف البصري السريع
- مناسبة لأعمال الورشة والصيانة والتركيب
- تصميم المجاري الحلزونية يدعم إخراج الرأبش
- ملف طرف حاد لبدء حفر متحكم به
- متوفرة بمقاسات من 1.0 مم إلى 9.5 مم
- مثالية لاستبدال المقاسات الفردية الشائعة الاستخدام
- مصممة للاستخدام اليومي الموثوق في حفر المعادن

الميزات الرئيسية

- بنية M2 HSS – مصنوعة من فولاذ عالي السرعة #M2 لتوازن موثوق بين المتانة وأداء الحفر.
- تشطيب مطلي بالتيتانيوم – سطح مطلي بالتيتانيوم مع تشطيب مصقول يدعم عملية حفر سلسلة ومتانة يومية.
- نمط DIN338 – منتجة وفق مواصفة DIN338 لتنسيق ريشة حفر مألوف ومتعدد الاستخدامات يستعمل عبر مهام تشغيل المعادن.
- مجموعة مقاسات واسعة – متوفرة بمقاسات فردية من 1.0 مم إلى 9.5 مم لتتمكن من اختيار الريشة الدقيقة المناسبة للعمل.
- تصميم جاهز للورشة – هندسة المجاري الحلزونية والطرف المدبب الظاهر في الصورة مناسبان لبدء دقيق وأعمال الحفر الروتينية.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المرجع الداخلي
1.0 مم	574010
1.5 مم	574015
2.0 مم	574020

574025	2.5 مم
574030	3.0 مم
574032	3.2 مم
574035	3.5 مم
574040	4.0 مم
574042	4.2 مم
574045	4.5 مم
574048	4.8 مم
574050	5.0 مم
574055	5.5 مم
574060	6.0 مم
574065	6.5 مم
574070	7.0 مم
574075	7.5 مم
574080	8.0 مم
574085	8.5 مم
574090	9.0 مم
574095	9.5 مم

المواصفات

M2# مطلي بالتيتانيوم	المادة
مستقيم	الساق
حلزوني	نوع المجاري
كهرماني	اللون
مطلي بالتيتانيوم / مصقول	الميزة

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم
	4.5	4.2	4.0	3.5	3.2	3.0	2.5	2.0	1.5

الأبعاد	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم
	4.5	4.2	4.0	3.5	3.2	3.0	2.5	2.0	1.5