

مته فلز Kseibi HSS-TiN M2 DIN338

دقت با روکش تیتانیوم برای سوراخکاری روزمره فلز

Kseibi



نکات برجسته

- ساخته شده از فولاد تندبر M2# با روکش تیتانیوم
- استاندارد DIN338 برای کارهای معمول سوراخکاری فلز
- دارای روکش تیتانیوم و پرداخت صیقلی
- پوشش کهربایی برای تشخیص سریع و بصری
- مناسب برای کارگاه، تعمیر و نگهداری و نصب
- طراحی شیار ماریچ به خروج براده کمک می کند
- پروفیل نوک تیز برای شروع کنترل شده
- عرضه در اندازه های 1.0mm تا 9.5mm
- مناسب برای جایگزینی سائزهای پرمصرف به صورت تکی
- ساخته شده برای استفاده روزمره و قابل اعتماد در سوراخکاری فلز

ویژگی های کلیدی

- ساختار HSS M2 – ساخته شده از فولاد تندبر M2# برای توازن قابل اعتماد میان استحکام و عملکرد سوراخکاری.
- پرداخت با روکش تیتانیوم – سطح تیتانیوم اندود با پرداخت صیقلی به حرکت روان هنگام سوراخکاری و دوام روزمره کمک می کند.
- الگوی DIN338 – طبق مشخصات DIN338 تولید شده تا فرم آشنای و چندمنظوره مته را برای کارهای فلزکاری ارائه دهد.
- محدوده سائز گسترده – در اندازه های تکی از 1.0mm تا 9.5mm عرضه می شود تا بتوانید دقیقاً مته مناسب کار را انتخاب کنید.
- طراحی آماده برای کارگاه – هندسه شیار ماریچ و نوک تیز نشان داده شده در تصویر برای شروع دقیق و سوراخکاری های روزمره مناسب هستند.

گونه ها و مراجع

اندازه	شماره مرجع داخلی
1.0mm	574010
1.5mm	574015
2.0mm	574020

574025	2.5mm
574030	3.0mm
574032	3.2mm
574035	3.5mm
574040	4.0mm
574042	4.2mm
574045	4.5mm
574048	4.8mm
574050	5.0mm
574055	5.5mm
574060	6.0mm
574065	6.5mm
574070	7.0mm
574075	7.5mm
574080	8.0mm
574085	8.5mm
574090	9.0mm
574095	9.5mm

مشخصات

جنس	M2# با روکش تیتانیوم
ساق	مستقیم
نوع شیار	مارپیچ
رنگ	کهربایی
ویژگی	تیتانیوم اندود / صیقلی

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.2m	3.5m	4.0m	4.2m	4.5m
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

ابعاد

MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
4.5	4.2	4.0	3.5	3.2	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0