

مثقاب معدني من Kseibi HSS-R #4241 بساق مخفضة

حفر الثقوب الكبيرة بساق مخفضة

Kseibi



أبرز المميزات

- نوع DIN338 مذكور في المقاسات المحددة
- مفيد لأعمال التصنيع والصيانة
- الشقوق الحلزونية تساعد على إخراج الرايش
- اختيار مقاس قطعة واحدة لمطابقة دقيقة
- مثقاب احترافي بعلامة Kseibi التجارية
- تصنيع HSS-R #4241 للحفر في المعادن
- الساق المخفضة مناسبة للحفر بأقطار أكبر
- متوفر بمقاسات من 11.0 مم إلى 30.0 مم
- تشطيب أسود مذكور في البيانات الفنية المشتركة
- تصميم مثقاب لولبي للاستخدام العام في الورشة

الميزات الرئيسية

- مادة HSS-R #4241 – مصنوع من HSS-R #4241 لتقديم أداء حفر موثوق في تطبيقات تشغيل المعادن.
- تصميم بساق مخفضة – يتيح لك استخدام أقطار حفر أكبر عندما تكون الساق المخفضة مطلوبة لتوافق الماكينة.
- مجموعة واسعة من المقاسات – متوفر بعدة أقطار من 11.0 مم حتى 30.0 مم ليناسب مجموعة متنوعة من الأعمال.
- تشطيب أسود – تظهر المواصفات الفنية المشتركة تشطيباً أسود لسطح عملي جاهز للاستخدام في الورشة.
- صيغة مثقاب لولبي ملفوف – تم تحديد نوع المثقاب اللولبي الملفوف HSS #4241 DIN338 في بعض الإصدارات للاستخدام العام المألوف.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المرجع الداخلي
11.0 مم	571180
12.0 مم	571185
13.0 مم	571190
14.0 مم	571195

571200	15.0مم
571205	16.0مم
571210	17.0مم
571215	18.0مم
571220	19.0مم
571225	20.0مم
571230	21.0مم
571235	22.0مم
571240	23.0مم
571245	24.0مم
571250	25.0مم
571255	26.0مم
571257	27.0مم
571260	28.0مم
571265	30.0مم

المواصفات

المادة

HSS-R #4241

التشطيب السطحي

تشطيب أسود

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	مم 11.0	مم 12.0	مم 13.0	مم 14.0	مم 15.0	مم 16.0	مم 17.0	مم 18.0	مم 19.0	مم 20.0
الأبعاد	مم 11.0	مم 12.0	مم 13.0	مم 14.0	مم 15.0	مم 16.0	مم 17.0	مم 18.0	مم 19.0	مم 20.0
النوع	—	—	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ،DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ،DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ،DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ،DIN 338	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ،DIN 338	—	—	HSS #42 ف 41 ملفو لولبي مثقاب ،DIN 338

ألون	—	—	أأأأ	أأأأ	أأأأ	أأأأ	أأأأ	أأأأ	—	—	أأأأ
------	---	---	------	------	------	------	------	------	---	---	------