



Kseibi SDS-Max 四刃砌体钻头

四刃控制，适合重载混凝土钻孔

Kseibi

产品亮点

- 四刃刀头，钻孔稳定可控
- SDS-Max 柄部，适配兼容旋转锤
- 螺旋槽有助于清除孔内粉尘
- 适用于混凝土和砌体应用
- 适合锚固件、固定件和贯穿孔作业
- 直径范围 12 毫米至 40 毫米
- 长度范围 340 毫米至 1340 毫米
- 长伸入规格，适合深孔作业
- 重型本体，适合反复工地使用
- 宽广规格范围，满足多种施工需求

主要特性

- 四刃刀头 — 刀尖采用四个切削刃设计，有助于在坚硬砌体和混凝土中保持准确轨迹并实现更稳定的钻削。
- SDS-Max 适配 — 配备 SDS-Max 柄部，可用于兼容的旋转锤，适合高要求钻孔应用。
- 螺旋槽设计 — 深螺旋槽有助于将钻孔粉尘从孔内排出，使钻进更顺畅、成孔更洁净。
- 宽广规格范围 — 提供 12 毫米至 40 毫米的多种直径，可覆盖日常固定作业到较大贯穿孔需求。
- 长伸入规格 — 340 毫米至 1340 毫米的长度范围，让深孔和厚材料钻削更轻松。

型号与货号

尺寸	内部货号
12 x 340毫米	596003
14 x 340毫米	596006
15 x 340毫米	596009
16 x 340毫米	596012
17 x 340毫米	596015
18 x 340毫米	596018

19 x 340毫米	596021
20 x 340毫米	596024
22 x 340毫米	596027
24 x 340毫米	596030
25 x 340毫米	596033
26 x 340毫米	596036
28 x 340毫米	596039
12 x 540毫米	596096
14 x 540毫米	596100
15 x 540毫米	596104
16 x 540毫米	596108
17 x 540毫米	596112
18 x 540毫米	596116
19 x 540毫米	596120
20 x 540毫米	596124
22 x 540毫米	596126
24 x 540毫米	596132
25 x 540毫米	596136
26 x 540毫米	596140
28 x 540毫米	596144
30 x 540毫米	596148
32 x 540毫米	596152
35 x 540毫米	596156
38 x 540毫米	596160
40 x 540毫米	596164
12 x 740毫米	596215
14 x 740毫米	596218
16 x 740毫米	596221
18 x 740毫米	596224
20 x 740毫米	596227
22 x 740毫米	596230

25 x 740毫米	596233
28 x 740毫米	596236
32 x 740毫米	596239
35 x 740毫米	596242
38 x 740毫米	596245
40 x 740毫米	596248
12 x 940毫米	596299
14 x 940毫米	596302
16 x 940毫米	596305
18 x 940毫米	596308
20 x 940毫米	596311
22 x 940毫米	596314
25 x 940毫米	596317
28 x 940毫米	596320
32 x 940毫米	596323
35 x 940毫米	596326
40 x 940毫米	596329
16 x 1340毫米	596380
18 x 1340毫米	596383
20 x 1340毫米	596386
22 x 1340毫米	596389
25 x 1340毫米	596392
28 x 1340毫米	596395
32 x 1340毫米	596398
35 x 1340毫米	596401
40 x 1340毫米	596404

技术规格

柄型	SDS-Max
切削刃数量	4
直径范围 (mm)	12-40

长度范围 (mm)	340-1340
-----------	----------