



Kseibi SDS-Max ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ

SDS-Max പൊളിക്കൽ ജോലികൾക്കായി നിർമ്മിച്ചത്

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- പൊളിക്കൽ, നീക്കംചെയ്തൽ ജോലികൾക്കായുള്ള SDS-Max ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ
- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്
- ദീർഘായുസുള്ള ഉപരിതലത്തിനായി സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റഡ് ഫിനിഷ്
- ഫ്ലാറ്റ് അറ്റം പൊട്ടിക്കൽ, ചുരണ്ട്, ഉയർത്തൽ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- SDS-Max അനുയോജ്യമായ ഹാമർ ഡ്രിൽഡ്രുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
- 280 x 25mm, 400 x 25mm, 600 x 25mm എന്റിങ്ങ്ന ലഭ്യം
- വിശാലമായ ചിസൽ അരിക് വസ്തുക്കൾ കാര്യക്ഷമമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
- നീളം കൂടിയ ബോഡി ഉപയോഗത്തിൽ എൽതലും നിയന്ത്രണവും നൽകുന്നു
- കോൺക്രീറ്റ്, മസേണറി, മോർട്ടാർ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- നേരിയ രൂപം കൃത്യമായ സ്ഥാനനിർണ്ണയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീൽ — ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇമ്പാക്ട്, പൊളിക്കൽ ഉപയോഗങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ശക്തിയ്ക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്.
- സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റഡ് ഉപരിതല ഫിനിഷ് — സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റഡ് ഫിനിഷ് കഠിനമായ സെറ്റ്പരിസ്ഥിതികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യത്തിയുള്ള, ദീർഘായുസുള്ള ഉപരിതലം നൽകുന്നു.
- ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ അറ്റം — ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് അറ്റം മസേണറി ഉപരിതലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കൽ, ചുരണ്ട്, അരികുണ്ടാക്കൽ, മെറ്റീരിയൽ ഉയർത്തൽ എന്റിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
- SDS-Max ഷാഫ്റ്റ് — ഉറപ്പുള്ള ഘടിപ്പിക്കൽ ഹാമർ ശക്തിയുടെ ഫലപ്രദമായ കൈമാറ്റവും പിന്തുണയ്ക്കാൻ SDS-Max അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- നീളങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — 280 x 25mm, 400 x 25mm, 600 x 25mm എന്റിവയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ ജോലിക്കനുസരിച്ച് ചിസൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

വേരിയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
280 x 25mm	602020
400 x 25mm	602025
600 x 25mm	602030

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉപരിതല ഫിനിഷ്	സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ്ഡ്
മെറ്റീരിയൽ	ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ട്യൂൾ സ്റ്റീൽ

വരേയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	280 x 25mm	400 x 25mm	600 x 25mm
അളവുകൾ	280x25 MM	400x25 MM	—