



Kseibi SDS-Max плоское долото

Создано для демонтажных работ с SDS-Max

Kseibi

Основные преимущества

- Плоское долото SDS-Max для демонтажа и удаления материалов
- Изготовлено из высококачественной инструментальной стали
- Пескоструйная обработка для прочной поверхности
- Плоский наконечник подходит для разрушения, соскабливания и поддевания
- Предназначено для перфораторов, совместимых с SDS-Max
- Доступно в размерах 280 x 25 мм, 400 x 25 мм и 600 x 25 мм
- Широкая кромка долота помогает эффективно удалять материал
- Длинный корпус обеспечивает вылет и контроль в работе
- Подходит для работ по бетону, кладке и раствору
- Прямой профиль помогает точно позиционировать инструмент

Ключевые особенности

- Высококачественная инструментальная сталь — Изготовлено из высококачественной инструментальной стали, обеспечивающей прочность, необходимую для многократных ударных и демонтажных работ.
- Пескоструйная обработка поверхности — Пескоструйная обработка обеспечивает чистую и долговечную поверхность, подходящую для тяжёлых условий на объекте.
- Плоский наконечник долота — Плоская рабочая часть идеально подходит для разрушения, соскабливания, обработки кромок и снятия материала с кирпичной и каменной поверхности.
- Хвостовик SDS-Max — Предназначен для инструментов, совместимых с SDS-Max, чтобы обеспечить надёжную фиксацию и эффективную передачу силы удара.
- Выбор длины — Доступно в размерах 280 x 25 мм, 400 x 25 мм и 600 x 25 мм, чтобы вы могли подобрать долото под задачу.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

280 x 25 мм	602020
400 x 25 мм	602025
600 x 25 мм	602030

Характеристики

Тип поверхности	Пескоструйная обработка
Материал	Высококачественная инструментальная сталь

Характеристики по варианту

Характеристика	280 x 25 мм	400 x 25 мм	600 x 25 мм
Размеры	280x25 мм	400x25 мм	—