



Kseibi SDS-Max സ്പഡേ ചിസൽ

SDS-Max ഹാമറുകൾക്കായുള്ള വിശാല-ബ്ലഡേ തകർത്തുപൊളിക്കൽ

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- തകർത്തുപൊളിക്കലിനും വസ്തു നീക്കത്തിനുമുള്ള SDS-Max സ്പഡേ ചിസൽ
- വിശാലമായ 80mm ബ്ലഡേ ഓരോ പരാവശ്യവും കൂടുതൽ ഉപരിതലം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്
- ദീർഘകാല ഉപയോഗയോഗ്യമായ പ്ലവർത്തന ഉപരിതലത്തിനായി സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫിനിഷ്
- നവീകരണത്തിനും ഉപരിതലം തകർക്കുന്നതിനുമായ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- വിശാലമായ സ്പഡേ ആക്രൂട്ടി ആഘാതം കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിലാക്കെ പകരുന്നു
- 300 x 80mmയും 400 x 80mmയും വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- ഭാരമേറിയ ഹാമർ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം
- നീളമുള്ള ഷാങ്ക് രൂപകൽപ്പന എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആക്സസും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു
- കഠിനമായ സെറ്റ് ജോലികൾക്കായുള്ള ലളിതമായ അനുബന്ധോപകരണം

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- വിശാലമായ സ്പഡേ ബ്ലഡേ — 80mm സ്പഡേ ആക്രൂട്ടി വിശാലമായ സമർപ്പകർത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്, അതിനാൽ വലിയ പ്ലവർത്തനങ്ങളിൽ വസ്തു ഉയർത്താനും തകർക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനും ഫലപ്രദമാണ്.
- ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീൽ — ആവശ്യകതയേറിയ തകർത്തുപൊളിക്കൽ, നവീകരണ ഉപയോഗങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച ആഘാതം സഹിക്കാനായി ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൂൾ സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്.
- സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫിനിഷ് — സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉപരിതല ഫിനിഷ്, പതിവ് സെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശുചിത്വമുള്ള, ജോലിയിൽ തയ്യാറായ ബാഹ്യഭാഗം നൽകുന്നു.
- SDS-Max അനുയോജ്യത — അനുയോജ്യമായ റോട്സി ഹാമറുകളിലും തകർത്തുപൊളിക്കൽ ഹാമറുകളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ SDS-Max ഫോർമാറ്റിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

- രണ്ട് വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകൾ — 300 x 80mmയും 400 x 80mmയും വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ, നിയന്ത്രണമോ ആക്സസോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാനും അനുയോജ്യമായ നീളം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

വേരിയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
400 x 80mm	602040
300 x 80mm	602050

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉപരിതല ഫിനിഷ്

സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത്

വേരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	400 x 80mm	300 x 80mm
അളവുകൾ	400x80 MM	—
മെറ്റീരിയൽ	ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ട്യൂൾ സ്റ്റീൽ	—
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ്	—