



Kseibi SDS-Plus 两刃砖石钻头

专为 **SDS-plus** 冲击钻孔打造

Kseibi

产品亮点

- SDS-plus 柄部，适配兼容旋转锤钻
- 双刃开槽钻尖，适用于砖石钻孔
- 适用于混凝土、砖块及类似材料
- 螺旋槽设计有助于排出钻孔粉尘
- 喷涂表面处理
- 规格范围从 5 x 110mm 到 25 x 1000mm
- 短长规格可满足不同钻孔深度需求
- 标注规格采用碳钢结构
- 标注较小规格配 TCT 刀头
- 适合膨胀螺栓、紧固件和安装作业

主要特性

- SDS-Plus 柄部 — 采用 SDS-plus 柄部设计，可在兼容的旋转锤钻上实现牢固装夹。
- 双刃开槽钻尖 — 开槽双刃钻尖专为高效钻入砖石材料而设计。
- 适合工地使用的钻体 — 喷涂表面处理带来额外保护，并呈现整洁专业的外观。
- 丰富规格可选 — 提供多种直径与长度组合，整体长度从 110mm 到 1000mm。
- 专为安装作业打造 — 非常适合在混凝土和砖块上钻制用于膨胀螺栓、支架、管夹及其他固定应用的孔位。

型号与货号

尺寸	内部货号
5 x 110毫米	594003
6 x 110mm	594006
7 x 110毫米	594009
8 x 110mm	594012
10 x 110mm	594015
5 x 160毫米	594066

6 x 160mm	594069
7 x 160毫米	594072
8 x 160mm	594075
9 x 160毫米	594078
10 x 160mm	594081
11 x 160毫米	594084
12 x 160mm	594087
13 x 160毫米	594090
14 x 160mm	594093
15 x 160毫米	594096
5 x 210毫米	594147
6 x 210mm	594150
7 x 210毫米	594153
8 x 210mm	594156
9 x 210毫米	594159
10 x 210mm	594162
11 x 210毫米	594165
12 x 210mm	594168
13 x 210毫米	594171
14 x 210mm	594174
16 x 210mm	594177
17 x 210毫米	594180
18 x 210mm	594183
19 x 210毫米	594186
20 x 210毫米	594189
5 x 260毫米	594240
6 x 260mm	594243
7 x 260毫米	594246
8 x 260mm	594249
9 x 260毫米	594252
10 x 260mm	594255

11 x 260毫米	594258
12 x 260mm	594261
13 x 260毫米	594264
14 x 260mm	594267
16 x 260mm	594270
18 x 260毫米	594273
20 x 260毫米	594276
22 x 260毫米	594279
24 x 260毫米	594282
25 x 260毫米	594285
26 x 260毫米	594288
5 x 310毫米	594339
6 x 310mm	594342
7 x 310毫米	594345
8 x 310mm	594348
10 x 310mm	594351
12 x 310mm	594354
14 x 310mm	594357
16 x 310mm	594360
18 x 310mm	594363
20 x 310毫米	594366
22 x 310毫米	594369
25 x 310毫米	594372
+34 more variants	—

技术规格

柄部类型	SDS-plus 柄部
头部	开槽钻尖
表面处理	喷涂
材质	塑料盒包装

各型号规格

规格	5 x 11 0毫米	6 x 11 0mm	7 x 11 0毫米	8 x 11 0mm	10 x 1 10m m	5 x 16 0毫米	6 x 16 0mm	7 x 16 0毫米	8 x 16 0mm	9 x 16 0毫米
特点	5.0x1 10 毫米	6.0x1 10 毫米	—	8.0x1 10 毫米	10.0x 110 毫米	5.0x1 60 毫米	6.0x1 60 毫米	—	8.0x1 60 毫米	—
材质	碳钢 配 TCT 刀头	碳钢 配 TCT 刀头	—	碳钢 配 TCT 刀头	碳钢 配 TCT 刀头	碳钢 配 TCT 刀头	碳钢 配 TCT 刀头	—	碳钢 配 TCT 刀头	—