



Kseibi SDS-Plus бур для каменной кладки с 4 режущими кромками

Контроль сверления SDS-plus с 4 режущими кромками

Kseibi

Основные преимущества

- Хвостовик SDS-plus для совместимых перфораторов
- Наконечник с 4 режущими кромками для контролируемого сверления в кладке
- Спиральная канавка помогает выводить пыль из отверстия
- Окрашенная распылением поверхность
- Подходит для работ по бетону, кирпичу и каменной кладке
- Доступны диаметры от 6 мм до 22 мм
- Также доступны отдельные размеры 6,5 мм
- Длина от 110 мм до 1000 мм
- Подходит для анкеров, крепежа и монтажных работ
- Широкий диапазон размеров помогает точно подобрать инструмент под задачу

Ключевые особенности

- Хвостовик SDS-Plus — Оснащен хвостовиком SDS-plus для надежной фиксации в совместимых перфораторах.
- Наконечник с 4 режущими кромками — Профиль головки с 4 режущими кромками рассчитан на стабильное сверление в бетоне и кладочных материалах.
- Спиральный корпус с канавками — Видимая форма канавок помогает уводить пыль и мусор от режущей части во время сверления.
- Широкий выбор размеров — Доступен в нескольких диаметрах и длинах — от коротких вариантов для крепежа до длинных моделей 1000 мм.
- Покрытие, готовое к работе — Поверхность окрашена распылением для прочного и практичного инструмента, подходящего для регулярного использования на объекте.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

6 x 110 мм	595006
8 x 110 мм	595012
10 x 110 мм	595015
6 x 160 мм	595069
6,5 x 160 мм	595070
8 x 160 мм	595075
10 x 160 мм	595081
12 x 160 мм	595087
14 x 160 мм	595093
6 x 210 мм	595150
6,5 x 210 мм	595151
8 x 210 мм	595156
10 x 210 мм	595162
12 x 210 мм	595168
14 x 210 мм	595174
16 x 210 мм	595177
18 x 210 мм	595183
6 x 260 мм	595243
8 x 260 мм	595249
10 x 260 мм	595255
12 x 260 мм	595261
14 x 260 мм	595267
16 x 260 мм	595270
6 x 310 мм	595342
8 x 310 мм	595348
10 x 310 мм	595351
12 x 310 мм	595354
14 x 310 мм	595357
16 x 310 мм	595360
18 x 310 мм	595363
10 x 460 мм	595435

12 x 460 мм	595438
14 x 460 мм	595441
16 x 460 мм	595447
14 x 600 мм	595562
10 x 1000 мм	595597
12 x 1000 мм	595600
14 x 1000 мм	595603
16 x 1000 мм	595606
18 x 1000 мм	595609
20 x 1000 мм	595612
22 x 1000 мм	595615

Характеристики

Тип хвостовика	хвостовик SDS-plus
Конструкция наконечника	4 режущие кромки
Тип канавки	спиральная
Отделка поверхности	окрашенная распылением

Характеристики по варианту

Характеристика	6 x 110 мм	8 x 110 мм	10 x 110 мм	6 x 160 мм	6,5 x 160 мм	8 x 160 мм	10 x 160 мм	12 x 160 мм	14 x 160 мм	6 x 210 мм
Головка	—	—	—	крест ообр азны й шлиц Phillip s	—	крест ообр азны й шлиц Phillip s	крест ообр азны й шлиц Phillip s	—	—	крест ообр азны й шлиц Phillip s
Наконечник	—	—	—	—	—	—	—	шлиц евой нако нечн ик	—	—