



Kseibi अर्ध-लचीला सलिकॉन कार्बाइड डस्क

सलिकॉन कार्बाइड कट के साथ नयित्त्रति ग्राइंडिंग

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- प्रभावी ग्राइंडिंग के लिए सलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक
- नयित्त्रति सतह संपर्क के लिए अर्ध-लचीला डस्क डिज़ाइन
- 115 x 22.2 ममी और 180 x 22.2 ममी में उपलब्ध
- #16, #24 और #36 ग्रेटि वकिल्प् में उपलब्ध
- सतह तैयारी और सामग्री हटाने के लिए उपयुक्त
- संगत ग्राइंडर फिटमेंट के लिए 22.2 ममी बोर
- कठोर कार्यों के लिए मोटे ग्रेटि का वकिल्प
- स्थिर, समान कार्य अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया
- कार्यशाला और साइट अनुप्रयोगों के लिए अच्छा वकिल्प
- कार्य के अनुसार आकार और ग्रेटि चुने

मुख्य विशेषताएँ

- सलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक — ग्राइंडिंग और सतह तैयारी कार्यों में भरोसेमंद अपघर्षक प्रदर्शन के लिए सलिकॉन कार्बाइड से बना।
- अर्ध-लचीली संरचना — डस्क को सतह पर नयित्त्रति संपर्क के लिए अधिक अनुकूलनीय कार्य सतह देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- दो डस्क आकार — वभिन्न उपकरणों और कवरेज आवश्यकताओं के अनुसार 115 x 22.2 ममी और 180 x 22.2 ममी में उपलब्ध।
- ग्रेटि के तीन वकिल्प — अधिक सामग्री हटाने या अधिक नयित्त्रति तैयारी कार्य के अनुसार #16, #24 या #36 ग्रेटि में से चुने।
- संगत बोर आकार — संगत ग्राइंडर सेटअप के साथ उपयोग के लिए 22.2 ममी केंद्रीय बोर के साथ नर्मिति।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
115 x 22.2 #16	686055
115 x 22.2 #24	686057
115 x 22.2 #36	686061
180 x 22.2 #16	686068
180 x 22.2 #24	686070
180 x 22.2 #36	686072

वर्शेष ववररण

वर्शेषता सललकलॉन कार्बाडड

वेरएलट के अनुसलर वर्शेष ववररण

वर्शेष ववररण	115 x 22.2 #16	115 x 22.2 #24	115 x 22.2 #36	180 x 22.2 #16	180 x 22.2 #24	180 x 22.2 #36
आयलड	115x22.2 MM #16	115x22.2 MM #24	—	—	—	—
वर्शेषता	—	—	115x22.2 #36	180x22.2 #16	180x22.2 #24	180x22.2 #36