

دیسک کارید سیلیکون نیمه انعطاف پذیر Kseibi

سایش کنترل شده با برش کارید سیلیکون

Kseibi



نکات برجسته

- ساینده کارید سیلیکون برای عملکرد مؤثر در سایش
- طراحی دیسک نیمه انعطاف پذیر برای تماس کنترل شده با سطح
- عرضه شده در اندازه های ۲۲,۲ × ۱۱۵ میلی متر و ۲۲,۲ × ۱۸۰ میلی متر
- سوراخ ۲۲,۲ میلی متر برای نصب روی فرزهای سازگار
- انتخاب دانه بندی های زیر برای کارهای دشوار
- طراحی شده برای حس کار یکنواخت و پایدار
- گزینه ای مناسب برای کاربردهای کارگاهی و محل پروژه
- ارائه شده با دانه بندی های #16، #24 و #36
- مناسب برای آماده سازی سطح و براده برداری
- اندازه و دانه بندی را متناسب با کار انتخاب کنید

ویژگی های کلیدی

- ساینده کارید سیلیکون — ساخته شده با کارید سیلیکون برای عملکرد سایشی قابل اعتماد در کارهای سایش و آماده سازی سطح.
- ساختار نیمه انعطاف پذیر — این دیسک طوری طراحی شده که سطح کاری سازگارتر و تماس کنترل شده تری با سطح فراهم کند.
- دو اندازه دیسک — در اندازه های ۲۲,۲ × ۱۱۵ میلی متر و ۲۲,۲ × ۱۸۰ میلی متر عرضه می شود تا با ابزارها و نیازهای پوشش دهی مختلف هماهنگ باشد.
- سه انتخاب دانه بندی — از میان دانه بندی های #16، #24 یا #36 انتخاب کنید تا برای براده برداری سنگین تر یا آماده سازی دقیق تر مناسب باشد.
- اندازه سوراخ سازگار — با سوراخ مرکزی ۲۲,۲ میلی متر تولید شده و برای استفاده با فرزهای سازگار مناسب است.

گونه ها و مراجع

اندازه	شماره مرجع داخلی
x 22.2 #16 115	686055
x 22.2 #24 115	686057

686061	x 22.2 #36 115
686068	x 22.2 #16 180
686070	x 22.2 #24 180
686072	x 22.2 #36 180

مشخصات

کاربرد سیلیکون

ویژگی

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	x 22.2 #36 180	x 22.2 #24 180	x 22.2 #16 180	x 22.2 #36 115	x 22.2 #24 115	x 22.2 #16 115
ابعاد	—	—	—	—	115x22.2 MM #24	115x22.2 MM #16
ویژگی	180x22.2 #36	180x22.2 #24	180x22.2 #16	115x22.2 #36	—	—