



Kseibi
分段式烧结金刚石切割片
快速切割的分段式金刚石性能

Kseibi

产品亮点

- 适用于砌体切割的分段式烧结金刚石锯片
- 金刚石切割刃，适合坚硬材料应用
- 分段式边缘有助于切割过程中排出碎屑
- 7 mm 刀头高度，使用寿命更耐久
- 抛光表面处理，外观洁净专业
- 提供 105 mm 至 230 mm 多种规格
- 部分型号配有减径垫圈
- 如刀片所示，适用于湿切或干切
- 采用双泡壳卡纸包装
- 带 Kseibi 品牌，适合工贸及车间使用

主要特性

- 分段式边缘设计 — 分段式边缘有助于有效排屑，并在高强度砌体作业中保持稳定切割进度。
- 烧结金刚石结构 — 采用烧结金刚石锯片结构打造，满足日常专业使用所需的耐用性。
- 7 mm 刀头高度 — 7 mm 刀头高度提供坚固的切割区，适合重复切割任务。
- 多种规格可选 — 可从 105 x 16 mm、115 x 22.2 mm、125 x 22.2 mm、180 x 22.2 mm 和 230 x 22.2 mm 中选择。
- 可湿切或干切 — 图片中显示的刀片标识表明其适用于湿切和干切两种应用。

型号与货号

尺寸	内部货号
105 x 16mm	641140
115 x 22.2 mm	641145
125 x 22.2 mm	641150
180 x 22.2mm	641170
230 x 22.2mm	641180

技术规格

类型	烧结金刚石锯片，分段式
使用方式	湿切/干切
刀片标注转速 RPM (rpm)	8500
刀片标注砂粒度	80
锯头高度	7 mm
表面处理	抛光
特点	金刚石
包装	双泡壳卡纸包装

各型号规格

规格	105 x 16mm	115 x 22.2 mm	125 x 22.2 mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
直径	105 mm	115 mm	125 mm	180 mm	230 mm
孔径	20 mm (配 20 转 16 mm 减径垫圈)	22.23 mm (配 22.23 转 20 和 16 减径垫圈)	22.23 mm (配 20 和 16 mm 减径垫圈)	22.23 mm (配 22.23 转 20 和 16 mm 减径垫圈)	22.3 mm (配 22.23 转 20 和 16 mm 减径垫圈)
尺寸	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM