



KSEIBI सेगमेंटेड सटिर्ड डायमंड कटिंग डस्क

तेज़ कटिंग वाला सेगमेंटेड डायमंड प्रदर्शन

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- ईट-पत्थर कटिंग के लिए सेगमेंटेड सटिर्ड डायमंड सॉ ब्लेड
- कठिन सामग्री अनुप्रयोगों के लिए डायमंड कटिंग एज
- सेगमेंटेड रमि कट के दौरान मलबा हटाने में मदद करता है
- टिकाऊ कार्य-जीवन के लिए 7 ममी ब्लेड हेड ऊँचाई
- साफ़, पेशेवर लुक के लिए पॉलिशिंग सतह फिनिश
- 105 ममी से 230 ममी तक के आकारों में उपलब्ध
- चुने हुए वेरिएंट्स में रडियूसिंग वॉशर शामिल हैं
- ब्लेड पर दर्शाए अनुसार गीली या सूखी कटिंग के लिए उपयुक्त
- डबल ब्लस्टर कार्ड पैकेजिंग में पैक किया गया
- ट्रेड और वर्कशॉप उपयोग के लिए KSEIBI ब्रांडेड डस्क

मुख्य विशेषताएँ

- सेगमेंटेड रमि डिज़ाइन — सेगमेंटेड एज प्रभावी मलबा निकासी और कठिन ईट-पत्थर कार्यों में स्थिर कटिंग प्रगतिका समर्थन करती है।
- सटिर्ड डायमंड निर्माण — नियमिति पेशेवर उपयोग के लिए आवश्यक टिकाऊपन देने के लिए इसे सटिर्ड डायमंड सॉ ब्लेड के रूप में बनाया गया है।
- 7 ममी ब्लेड हेड ऊँचाई — 7 ममी ब्लेड हेड ऊँचाई एक मज़बूत कटिंग सेक्शन प्रदान करती है, जो बार-बार होने वाले कटिंग कार्यों के लिए उपयुक्त है।
- एकाधिक आकार विकल्प — 105 x 16 ममी, 115 x 22.2 ममी, 125 x 22.2 ममी, 180 x 22.2 ममी और 230 x 22.2 ममी में से चुनें।
- गीला या सूखा उपयोग — छवि में दिखाए गए ब्लेड चहिन बताते हैं कि यह गीली और सूखी दोनों कटिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
105 x 16mm	641140
115 x 22.2mm	641145
125 x 22.2mm	641150
180 x 22.2mm	641170
230 x 22.2mm	641180

वशिेष वविरण

प्रकार	सटिर्ड डायमंड सॉ ब्लेड, सेगमेंटेड
उपयोग	गीला/सूखा
ब्लेड पर दर्शाए गए RPM (rpm)	8500
ब्लेड पर दर्शाई गई ग्रांटी	80
ब्लेड हेड ऊँचाई	7 ममी
सतह परष्करण	पॉलिशेड
वशिेषता	डायमंड
पैकगि	डबल ब्लस्टर कार्ड पैकगि

वेरिएंट के अनुसार वशिेष वविरण

वशिेष वविरण	105 x 16mm	115 x 22.2mm	125 x 22.2mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
व्यास	105 ममी	115 ममी	125 ममी	180 ममी	230 ममी
बोर व्यास	20 ममी (20 से 16 ममी रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.23 ममी (22.23 से 20 और 16 रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.23 ममी (20 और 16 ममी रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.23 ममी (22.23 से 20 और 16 ममी रडियूसगि वॉशर के साथ)	22.3 ममी (22.23 से 20 और 16 ममी रडियूसगि वॉशर के साथ)
आयाम	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM