



KSEIBI സെഗ്മെന്റഡ് സിന്റേർഡ് ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് ഡിസ്ക്

വശേത്തിൽ മുറിക്കുന്ന് സെഗ്മെന്റഡ് ഡയമണ്ട് പ്ലേറ്റ്

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- മസേണറി മുറിക്കലിനായുള്ള സെഗ്മെന്റഡ് സിന്റേർഡ് ഡയമണ്ട് സോ ബ്ലേഡ്
- കഠിനമായ സാമഗ്രികളുടെ പ്ലെയോഗ്രാഫിക്സായുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് ഫ്ലാഷ്
- സെഗ്മെന്റഡ് റിം മുറിക്കൽ സമയത്ത് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു
- ദീർഘായുസ്സുള്ള പ്ലെയോഗ്രാഫിക്സായുള്ള 7 mm ബ്ലേഡ് ഹെഡ് ഉയരം
- ശുചിയായ, പ്ലെയോഫ്രസ്റ്റ് രൂപത്തിനായുള്ള പ്ലെയോജിങ്ങ് ചെയ്ത ഉപരിതല ഫിനിഷ്
- 105 mm മുതൽ 230 mm വരെ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- തിരഞ്ഞെടുത്ത വകഭേദങ്ങളിൽ റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
- ബ്ലേഡിൽ കാണിക്കുന്നതുപോലെ ഈർപ്പമുള്ളതോ വരണ്ടതോ ആയ മുറിക്കലിന് അനുയോജ്യം
- ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു
- ട്വേഡ്, വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉപയോഗത്തിനുള്ള KSEIBI ബ്രാൻഡ് ഡിസ്ക്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- സെഗ്മെന്റഡ് റിം രൂപകൽപ്പന — സെഗ്മെന്റഡ് ഫ്ലാഷ് ആവശ്യകതയേറിയ മസേണറി ജോലികളിൽ ഫലപ്രദമായ മാലിന്യ നീക്കവും സ്ഥിരമായ മുറിക്കൽ പുരോഗതിയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
- സിന്റേർഡ് ഡയമണ്ട് നിർമ്മാണം — പതിവായ പ്ലെയോഫ്രസ്റ്റ് ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ ദീർഘായുസ്സ് നൽകാൻ സിന്റേർഡ് ഡയമണ്ട് സോ ബ്ലേഡായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
- 7 mm ബ്ലേഡ് ഹെഡ് ഉയരം — 7 mm ബ്ലേഡ് ഹെഡ് ഉയരം ആവർത്തിച്ചുള്ള മുറിക്കൽ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശക്തമായ മുറിക്കൽ വിഭാഗം നൽകുന്നു.
- അനവധി വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകൾ — 105 x 16 mm, 115 x 22.2 mm, 125 x 22.2 mm, 180 x 22.2 mm, 230 x 22.2 mm എന്ന് വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഈർപ്പമുള്ളതോ വരണ്ടതോ ആയ ഉപയോഗം — ചിതറത്തിൽ കാണുന്ന ബ്ലേഡ് മാർക്കിംഗുകൾ ഈർപ്പമുള്ളതിലും വരണ്ടതിലുമുള്ള മുറിക്കൽ പ്ലെയോഗ്രാഫിക്സായുള്ള അനുയോജ്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വരിയനുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
105 x 16mm	641140
115 x 22.2mm	641145
125 x 22.2mm	641150
180 x 22.2mm	641170
230 x 22.2mm	641180

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

തരം	സിന്റേഡ് ഡയമണ്ട് സോ ബ്ലഡേ, സെഗ്മെന്റഡ്
ഉപയോഗം	ഇൻപ്ലം/വരണ്ട്
ബ്ലഡേയിൽ കാണിക്കുന്ന RPM (rpm)	8500
ബ്ലഡേയിൽ കാണിക്കുന്ന ഗ്ലിറ്റ്	80
ബ്ലഡേ ഹഡ് ഉയരം	7 mm
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	പോളിഷ് ചെയ്തത്
സവിശേഷത	ഡയമണ്ട്
പാക്കിംഗ്	ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റ്ർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	105 x 16mm	115 x 22.2mm	125 x 22.2mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
വ്യാസം	105 mm	115 mm	125 mm	180 mm	230 mm
ബോർ വ്യാസം	20 mm (20-ൽ നിന്ന് 16 mm-ലേക്കുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടെ)	22.23 mm (22.23-ൽ നിന്ന് 20 ഉം 16 mm-ലേക്കുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടെ)	22.23 mm (20 ഉം 16 mm റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടെ)	22.23 mm (22.23-ൽ നിന്ന് 20 ഉം 16 mm-ലേക്കുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടെ)	22.3 mm (22.23-ൽ നിന്ന് 20 ഉം 16 mm-ലേക്കുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടെ)
അളവുകൾ	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM