



KSEIBI сегментированный спечённый алмазный отрезной диск

Быстрый рез сегментированного алмаза

Kseibi

Основные преимущества

- Сегментированный спечённый алмазный пильный диск для резки кладки
- Алмазная режущая кромка для работы с твёрдыми материалами
- Сегментированная кромка помогает удалять отходы в процессе реза
- Высота режущей части 7 мм для долговечной работы
- Полированная поверхность для чистого профессионального вида
- Доступен в размерах от 105 мм до 230 мм
- В отдельных вариантах есть переходные шайбы
- Подходит для влажной или сухой резки, как указано на диске
- Упакован в двойную блистерную картонную упаковку
- Диск под брендом KSEIBI для профессионального и мастерского использования

Ключевые особенности

- Сегментированная конструкция кромки — Сегментированная кромка способствует эффективному удалению отходов и стабильному продвижению реза при сложных работах по кладке.
- Спечённая алмазная конструкция — Изготовлен как спечённый алмазный пильный диск, чтобы обеспечить долговечность, необходимую для регулярного профессионального использования.
- Высота режущей части 7 мм — Высота режущей части 7 мм обеспечивает прочный рабочий сегмент, подходящий для повторяющихся отрезных операций.
- Несколько вариантов размеров — Выбирайте из размеров 105 x 16 мм, 115 x 22.2 мм, 125 x 22.2 мм, 180 x 22.2 мм и 230 x 22.2 мм.
- Для влажной или сухой резки — Маркировка на диске, показанная на изображении, указывает на возможность использования как для влажной, так и для сухой резки.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

105 x 16мм	641140
115 x 22.2 мм	641145
125 x 22.2 мм	641150
180 x 22.2mm	641170
230 x 22.2mm	641180

Характеристики

Тип	Спечённый алмазный пильный диск, сегментированный
Использование	Влаж./сух.
Обороты в минуту, указаны на диске (rpm)	8500
Зернистость, указана на диске	80
Высота режущей части	7 мм
Отделка поверхности	Полированная
Особенность	Алмаз
Упаковка	Упаковка в двойной блистерной картонной карте

Характеристики по варианту

Характеристика	105 x 16мм	115 x 22.2 мм	125 x 22.2 мм	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
Диаметр	105 мм	115 мм	125 мм	180 мм	230 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм (с переходной шайбой 20-16 мм)	22.23 мм (с переходными шайбами 22.23-20 и 16 мм)	22.23 мм (с переходными шайбами 20 и 16 мм)	22.23 мм (с переходными шайбами 22.23-20 и 16 мм)	22.3 мм (с переходными шайбами 22.23-20 и 16 мм)
Размеры	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM