

صفحه توربو الماسه زینترشده نوع T از Kseibi

برش سریع با کنترل توربوی نوع T

Kseibi



نکات برجسته

- صفحه الماسه زینترشده برای کاربردهای برش سنگین
- لبه توربوی نوع T از برش سریع و کنترل شده پشتیبانی می‌کند
- در اندازه‌های 115 × 22.2 میلی‌متر و 180 × 22.2 میلی‌متر عرضه می‌شود
- نسخه 115 میلی‌متری دارای ارتفاع سر تیغه 10 میلی‌متر است
- نسخه 115 میلی‌متری دارای سوراخ 22.2 میلی‌متری است
- صفحه 115 میلی‌متری همراه با بوش‌های کاهنده 20 میلی‌متری و 16 میلی‌متری ارائه می‌شود
- پرداخت سطح نقره‌ای برای ظاهری تمیز و حرفه‌ای
- طراحی لبه سگمنت شده به تخلیه ذرات کمک می‌کند
- بسته‌بندی کارت پلیستر دوتایی برای نگهداری محافظت شده
- مناسب برای کیت ابزار حرفه‌ای و کاربران جدی DIY

ویژگی‌های کلیدی

- لبه الماسه زینترشده – با لبه برش الماسه ساخته شده تا کارهای سنگین را با عملکرد برش قابل اعتماد انجام دهد.
- طراحی توربوی نوع T – الگوی سگمنت شده توربوی نوع T برای پشتیبانی از برش کنترل شده و براده‌برداری مؤثر طراحی شده است.
- دو گزینه اندازه – در اندازه‌های 115 × 22.2 میلی‌متر و 180 × 22.2 میلی‌متر برای سازگاری با ابزارها و کارهای مختلف عرضه می‌شود.
- نصب انعطاف‌پذیر در نسخه 115 میلی‌متری – صفحه 115 میلی‌متری دارای قطر سوراخ 22.2 میلی‌متر است و همراه با بوش‌های کاهنده 20 میلی‌متری و 16 میلی‌متری ارائه می‌شود.
- بسته‌بندی محافظ – در بسته‌بندی کارت پلیستر دوتایی عرضه می‌شود تا صفحه پیش از استفاده و هنگام نگهداری محافظت شود.

گونه‌ها و مراجع

شماره مرجع داخلی

اندازه

642146

115 x 22.2 میلی متر

642171

180 x 22.2mm

مشخصات

ویژگی

الماس

حداکثر دور در دقیقه (rpm)

13,200

حداکثر سرعت (RPM)

80

بسته بندی

بسته بندی کارت بلیستر دوتایی

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه

115 x 22.2 میلی متر

180 x 22.2mm

نوع

تیغه اره الماسه زینترشده، نوع T

ابعاد

115x22.2 MM

180x22.2 MM

قطر

115 میلی متر

ارتفاع سر تیغه

10 میلی متر

قطر سوراخ مرکزی

(با بوش های کاهنده 20 و 16 میلی متری)
22.2 میلی متر

پرداخت سطح

نقره ای